

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3

Réf. 492006

Pile intégrée, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3 - Réf. 492006

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton massif chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3 - Réf. 492006

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

