

Comap dispose d'une large gamme d'accessoires et de pièces détachées pour la gamme multicouche MultiSkin, tels que : ruban de protection, joints toriques et mousse d'expansion.



|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Description     | Bouchon de protection Multiskin à sertir 50x4           |
| Code            | 7600W50                                                 |
| EAN             | 03430650463776                                          |
| Modèle          | <u>7600W - Bouchon de protection Multiskin à sertir</u> |
| Dimensions [mm] | 50 x 4                                                  |

**Classification données générales**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Groupe Etim    | Raccords, brides et embouts pour tuyaux     |
| Classe Etim    | Raccord à 1 connexion                       |
| Nom du produit | 7600W Bouchon raccord Multiskin sertir 50x4 |
| Marque         | COMAP                                       |
| type produit   | MultiSkin Metlalllic Press                  |
| Code           | 7600W50                                     |
| EAN            | 03430650463776                              |

**Classification caractéristiques**

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Connexion Matériau 1                              | Polypropylène      |
| Rapport de classe qualité 1                       | Autre              |
| Traitement de la surface                          | Non-traité         |
| Surface de protection de connexion 1              | Non-traité         |
| Traitement de surface                             | Non-traité         |
| Prise de surface 1                                | Non-traité         |
| Systémique                                        | Oui                |
| Nom. Raccord de diamètre intérieur 1              | DN 40              |
| Diamètre du tube externe de connexion 1           | 50 Millimetre      |
| Raccord d'épaisseur 1                             | 4 Millimetre       |
| Diamètre extérieur tube                           | 50 Millimetre      |
| Épaisseur de paroi                                | 4 Millimetre       |
| Raccordement 1                                    | Manchon à sertir   |
| Pression de service à 20 grC Max                  | 10 Bar             |
| code de contour                                   | TH/U               |
| Matériau d'étanchéité                             | Autre              |
| Durée de connexion 1                              | 42 Millimetre      |
| Longueur de travail du terminal 1                 | 42 Millimetre      |
| Température maximum moyenne (en continu)          | 0 Degrees celsius  |
| Longueur maximale. Température moyenne (continue) | 70 Degrees celsius |
| anneau rigide de classe                           | Autre              |
| avec des joints                                   | Non                |
| avec le drain                                     | Non                |
| avec reniflard                                    | Non                |
| Label de contrôle KIWA                            | Non                |
| Équipements au gaz QA                             | Non                |
| plafonné                                          | Non                |
| Étiquette FM                                      | Non                |
| label-VdS                                         | Non                |
| Étiquette UL                                      | Non                |
| label-ULC                                         | Non                |
| Approbation du LPCB                               | Non                |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)