


Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm



Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation sur cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm) | 50 mm

Contenu de la livraison

- Bonde pour receveur de douche \varnothing 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds de cadre d'installation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

N° de réf.	Couleur / surface	d, \varnothing	Débit d'évacuation	L	H	H1	h
154.013.00.1	blanc alpin / mat	50 mm	0.65 l/s	16.3 cm	11.5–16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)