

## Manchette souple

# 11094296

## MS PRO V2 D200



Manchette Souple MS PRO V2

### Description produit

La manchette souple MS PRO V2 permet de raccorder un caisson de ventilation au reste du réseau tout en prolongeant la performance d'un réseau rigide à joints. La MS PRO V2 intègre un raccord femelle et un joint d'étanchéité en EPDM à chaque extrémité permettant de s'emboîter directement sur le piquage du ventilateur et sur un accessoire (coude, RPC, RF...).

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 710,
- montage simple et facile grâce aux colliers de serrage intégrés à la manchette : emboîtement direct sur le piquage du ventilateur, s'emboîte sur un accessoire (coude, RPC, RF, etc.) côté réseau,
- produit classé M0 : PV n°19269-16,
- étanchéité classe C selon EN 15727,
- plages de fonctionnement :
  - pression : -750 Pa en dépression, 2000 Pa en pression,
  - T° Continue : -20°C à +90°C,
  - T° pointe : +400°C max.

### Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11094296   | -                    |

### Données dimensionnelles

| Références | Ø raccordement (mm) |
|------------|---------------------|
| 11094296   | 200                 |