

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iPB bouton-poussoir lumineux 1 NF gris + voyant rouge 110...230VCA

A9E18037

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produit              | Acti9                        |
| Nom du produit                | Acti 9 iPB                   |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir              |
| Nom de l'appareil             | iPB                          |
| Normes                        | CEI 60947-5-1<br>CEI 60669-1 |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description des contacts                             | 1 "O"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ie] courant assigné d'emploi                        | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de commande                                     | 1 bouton-poussoir gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signalisation locale                                 | Voyant DEL rouge, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tension circuit de signalisation                     | CA: 110...230 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Partie supérieure : Clario<br>Partie supérieure : Librio<br>Partie supérieure : ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pas de 9 mm                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                                              | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                                           | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie électrique                              | AC-22: 30000 cycle CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement                                 | Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² rigide<br>Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² souple<br>Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible avec embout<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² rigide<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² souple<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Tropicalisation                                | 2            |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C  |
| Température ambiante de stockage               | -40...80 °C  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 45,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 599,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 108       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 5,972 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 84 |
|--------------------------------|----|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Oui |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No