



**Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé
POP6B6B10**



Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.

- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Élégant design en verre.
- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 590 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 590 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 9,097 kg

Poids brut : 10,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Latéral

Matériau de base de la surface : Verre trempé

Couleur de la surface : Noir

Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : not relevant

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242002834351

Puissance maximum de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7400 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



4 242002 834351



Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé POP6B6B10

**Table gaz à commandes latérales : chaque
foyer se commande facilement sur le côté.**

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL)
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL)
gaz liquide 50 mbar
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

The technical drawing illustrates the dimensions and installation requirements for the 1000x500mm stainless steel cooktop. The top view shows a rectangular unit with a width of 520mm and a depth of 590mm. The cooktop features four burners and a control panel on the right side. The side view shows a thickness of 45mm and a mounting bracket with a height of 58mm. The mounting bracket has a width of 17mm and a depth of 17-27mm. The cooktop is designed to be installed in a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 560⁺²₋₀mm in width and 480-490⁺²₋₀mm in depth. The distance between the cutout and the wall is at least 100mm (*). The distance between the cutout and the side wall is at least 600mm. The distance between the cutout and the adjacent cooktop is at least 30mm (***). The cooktop is made of stainless steel and is compatible with gas and electric cooktops.

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe

*** min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

*** min. 30

Mesures en mm

Mesures en mm