



GD313A



## Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

#### Modèle

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 39 |
|-------------------|----|

#### Intensité du courant

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Profondeur produit installé         | 103 mm |
| Profondeur interne                  | 103 mm |
| Hauteur produit installé            | 500 mm |
| Largeur produit installé            | 250 mm |
| Largeur dans les unités de division | 13     |

#### Porte, couvercle

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type de fermeture de la porte      | Pas de fermeture |
| Indice de protection avec porte IP | 40               |
| Cadenassable                       | 0                |
| Nombre de serrure de la porte      | 0                |
| Type de couvercle                  | Avec découpe     |
| Verrouillage de la porte           | sans             |
| type de couvercle                  | optionnel        |
| Couvercle/porte transparent(e)     | 0                |

#### Matières

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.041 kg             |
| Couleur                                 | RAL 9010             |
| Couleur                                 | blanc                |
| Couleur RAL                             | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                                 | matière plastique    |

#### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre rangées            | 3 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre de rails           | 3 |
| Accessoirable             | 1 |
| Borne de mise à la terre  | 1 |
| Borne à conducteur neutre | 1 |

**Standards**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

**Sécurité**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05     |
| Indice de protection IP                           | IP30     |
| Classe de protection                              | classe I |

**Identification**

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mots clés | Coffret ; Tableau ; Tableau électrique ; Tableau de distribution ; Gamma |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|