

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A

R9PCL2S

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                          | Resi9                              |
| Nom du produit                 | Resi9 XP TL                        |
| Type de produit ou équipement  | Télérupteur                        |
| Application                    | Télécommande                       |
| Description des pôles          | 1P + N                             |
| Composition des pôles          | 1 NO                               |
| Composition contact auxiliaire | Sans                               |
| Type de réseau                 | CA                                 |
| Normes                         | EN/CEI 60669-1<br>EN/CEI 60669-2-2 |
| Certifications du produit      | NF                                 |

### Complémentaires

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| [In] courant nominal             | 16 A                            |
| Fréquence du réseau              | 50 Hz                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 230 V CA 50 Hz                  |
| Type de commande                 | Commande manuelle et à distance |
| Type de technologie              | Électronique                    |
| Type de signal de commande       | Impulsion                       |
| Fréquence de commutation         | 6 commutations/minute           |
| Durée de l'impulsion             | 50...1000 ms                    |
| Type de commande à distance      | Bouton-poussoir lumineux 5 mA   |
| Indication de tension            | Indication ON/OFF               |
| [Uc] tension circuit de commande | 230 V CA 50 Hz                  |
| Courant démarrage alimentation   | 11 VA                           |
| Mode d'installation              | Encliquetable                   |
| Support de montage               | Rail DIN                        |
| Pas de 9 mm                      | 2                               |
| Hauteur                          | 81 mm                           |
| Largeur                          | 18 mm                           |
| Profondeur                       | 65 mm                           |
| Couleur                          | Blanc (RAL 9003)                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie électrique | AC-21: 5000000 cycle<br>AC-22: 5000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement    | Circuit de commande: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm²<br>Circuit de commande: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²<br>Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 souple fil(s) 2,5 mm²<br>Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 2,5 mm²<br>Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 1 souple fil(s) 4 mm²<br>Circuit de puissance: borne du type à cage, haut ou bas pour 1 rigide fil(s) 4 mm² |
| Segment de marché       | Résidentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Environnement

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                              | IP20        |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5...55 °C  |
| Température ambiante de stockage                    | -40...60 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,100 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,200 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 91,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 63        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 6,066 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 10 |
|--------------------------------|----|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
|-------------------|-------------------------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No