

# Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté

Réf. 763300

Robinetterie temporisée AB, déclenchement souple déporté, encastrable



## DESCRIPTION

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté - Réf. 763300

Systeme de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque d'accès au mécanisme en Inox brossé 186 x 186 mm.

Plaque de commande temporisée en Inox brossé et boutons chromés 90 x 90 mm.

Fixation mécanique des plaques.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colletette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant.
- Cartouche et filtre intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

Déclenchement souple.

Systeme antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable 2l/4l.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride, sans réglage de débit.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté - Réf. 763300

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | F3/4"   |
| Technologie  | Temporisée déportée   |
| Longueur     | 186 mm  |
| Largeur      | 186 mm  |
| Finition     | Inox brossé   |
| Garantie     |  |

## AVANTAGES



Déclenchement latéral souple accessible aux PMR



Boutons antiblocage et plaques en Inox brossé



Systeme fiable - Maintenance facile par l'avant



Volume de chasse 3l/6l ajustable 2l/4l

