

# Colonne de douche temporisée TEMPOMIX

Réf. 790214

Temporisée monocommande

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790214

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe :  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Porte-savon intégré.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Robinetts d'arrêt.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790214

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 1220 mm                                                                                                                                                                     |
| Profondeur   | 100 mm                                                                                                                                                                      |
| Largeur      | 250 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Finition     | Inox                                                                                                                                                                        |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |                                                                                          |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Choix de la température sur le mitigeur



Gaine en inox, robinetteries en laiton

