Airea 2

Ventilation Mécanique Répartie (VMR) Extraction permanente

PRINCIPE

Destiné à se substituer à une VMC, le système Airea 2 doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.

C'est pourquoi dans chaque logement doit être installée une combinaison spécifique d'appareils (débit cuisine et sanitaire fixé par la réglementation). La VMR Airea 2 peut être installée en rejet direct ou dans un conduit.

Longueur max. conduit: 20 m (se reporter au domaine d'emploi des appareils ci-dessous).

Configuration du système Airea 2 d'Atlantic

| Ovelent | | Nombre WC | Votre choix dans la gamme Airea 2 | | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Quel est le nombre de pièces principales ? | Nombre SDB | | | En SDB | | | En WC | |
| | | | | SDB 1 | SDB 2 | SDB 3 | WC1 | |
| 3 | 1 | 0 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 215 | |
| 4 | 1 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 2 30 | |
| 4 | 1 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 4 | 2 | 0 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | | |
| 5 | 1 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 2 30 | |
| 5 | 1 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 5 | 2 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | Airea 2 30 | |
| 5 | 2 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 6 | 1 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 6 | 2 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | Airea 2 30 | |
| 6 | 2 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 6 | 3 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | |
| 6 | 3 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 215 | Airea 215 |
| 7 | 1 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 230 | | | Airea 215 | Airea 2 15 |
| 7 | 2 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 2 30 | Airea 2 30 | | Airea 2 30 | |
| 7 | 2 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 230 | Airea 2 30 | | Airea 215 | Airea 215 |
| 7 | 3 | 1 | Airea 2 Cuisine | Airea 230 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | |
| 7 | 3 | 2 | Airea 2 Cuisine | Airea 230 | Airea 2 30 | Airea 2 30 | Airea 215 | Airea 215 |

Airea 2

Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage energétique 1254/2014 cranissance max < 30 W

Ventilation Mécanique Répartie (VMR) Extraction permanente



QUELLE UTILISATION?

La Ventilation Mécanique Répartie (VMR) : alternative à la VMC en rénovation.



- Application :
 - alternative à la VMC en rénovation
- Confort acoustique et efficacité :
 - débits réglementaires





DESCRIPTION - APPLICATION


- · Ventilateur centrifuge.
- Les appareils de la gamme Airea 2 constituent une solution efficace pour les maisons ou appartements dans lesquels une installation de VMC classique est difficile : passage de conduits impossible, configuration des pièces spécifique.
- Disponibles en 3 versions :

Airea 2 15 : 1 vitesse pour les sanitaires de 15 m^3/h Airea 2 30 : 1 vitesse pour les sanitaires de 30 m^3/h

 $\mbox{\bf Airea\,2\,cuisine:}~2~vitesses~pour~cuisine~du~T3~au~T7, raccordement~sur~interrupteur~(non~fourni).$

INSTALLATION

• Rejet direct ou dans conduit (max 20 m). Pas de rejet dans conduit collectif.



Montage mural, rejet direct



Montage mural, rejet dans conduit

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz. Protection IP X 2 et IP X 4 pour les Airea 215 et 30. Isolation électrique : Classe 2 .

| REF | Débit (m³/h) | P. Abs - PV (W) | Niv. Son - PV (dB (A))* | Poids (kg) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| AIREA 2 CUISINE | 45 / 135 | 8 | 25 | 2,6 |
| AIREA 2 15 | 15 | 8 | 16 | 1,3 |
| AIREA 2 30 | 30 | 14 | 29 | 1,3 |

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 en champ libre.

| REF | CODE |
|-----------------|---------|
| AIREA 2 CUISINE | 123 183 |
| AIREA 2 15 | 123 184 |
| AIREA 2 30 | 123 185 |

ACCESSOIRES

Volet extérieur de protection. Les appareils de la gamme Airea 2 utilisés en rejet direct doivent être installés, accompagnés du volet de protection extérieur à gravité, pour protéger des vents de façade.




| REF Ø (mm) | | Largeur | Hauteur | CODE |
|------------|-----|---------|---------|---------|
| VO 100 A | 100 | 157 | 157 | 123 113 |

DIMENSIONS

En mm.

Airea 2 15 Airea 2 30



Airea Cuisine

