

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Light - Projecteur - 50W - 5000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V

IMT47220

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produit	Mureva lights
Type de produit ou équipement	Projecteur
Application	Entrepôts et parkings Résidentiel Support d'appareil média Zones publiques Éclairage de sécurité Stades et arènes

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Puissance totale du système	50 W
Source lumineuse	LED
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA
Facteur de puissance	0,9
Indice de rendu des couleurs	R _a =80
Flux lumineux	5000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Température de couleur	4000 K
Nuance de la couleur	Noir
Équipement inclus	Détecteur
Classe d'isolation électrique	Classe F
Angle du faisceau	110 °
Forme	Rectangulaire
Hauteur	215,4 mm
Largeur	221,4 mm
Profondeur	31 mm
Poids du produit	1,06 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche
Degré de protection (IP)	IP44
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Température ambiante de fonctionnement	-30...45 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	24,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	24,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	1,2 kg
------------------------	--------

Type d'emballage 2	S04
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	12,703 kg
------------------------	-----------

Type d'emballage 3	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	80
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 3	113,624 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	3 years
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Numéro SCIP

70ff4a45-7b66-43af-
a141-7990e6438899

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative















