



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

équipement

Démultiplication, partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$, joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2338.5**

article 757 984



Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube	d	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	40 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	106 mm
Longueur 1	L1	80 mm
Longueur 2	L2	146 mm
Longueur 3	L3	34 mm
Hauteur 1	H1	171 mm



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur
modèle 2338.5
article 757 984**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	35 mm
Diamètre	Ø	98 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	32 mm
Poids	2082 g	
Volume	3463,2 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	