

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl Pratic - plaque avec pince multi-usage 1 poste blanc

S520742

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace Styl Pratic
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste
Type de plaque	Porte clip

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	110 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	20 mm
Poids du produit	0,02 kg
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
--	-----------

---

Normes	EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC
--------	---

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
--------------------------	--------

---

Longueur de l'emballage 1	11,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 1	20,0 g
------------------------	--------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	2
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 2	4,8 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 2	10,7 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 2	16,6 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 2	79,0 g
------------------------	--------

---

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	56
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

---

Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 3	2,618 kg
------------------------	----------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage minimum de matériaux recyclés	10
---	----

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
-----------------------------------	--

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

**Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises**

Reprise

**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







