

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA

R9PSC3

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gamme                         | Resi9                          |
| Nom du produit                | Resi9 XP CM                    |
| Type de produit ou équipement | Commutateur                    |
| Application                   | Commande de circuit électrique |
| Description des contacts      | 1 F/O                          |
| Type de réseau                | CA                             |
| Catégorie d'emploi            | AC-22                          |
| Normes                        | CEI 60669-1<br>CEI 60947-5-1   |
| Labels qualité                | NF                             |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In courant assigné d'emploi       | 20 A                                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence du réseau               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 250 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Type de commande                  | Par maneton 3 positions                                                                                                                                                                              |
| Marquage                          | 1 - 0 - 2                                                                                                                                                                                            |
| Mode d'installation               | Encliquetable                                                                                                                                                                                        |
| Support de montage                | Rail DIN                                                                                                                                                                                             |
| Pas de 9 mm                       | 2                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                           | 81 mm                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                        | 77,5 mm                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                           | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie électrique           | AC-22: 30000 cycle                                                                                                                                                                                   |
| Mode de raccordement              | Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm² rigide<br>Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm² souple<br>Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm² flexible avec embout |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de pollution     | 3    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -20...50 °C |
| Température ambiante de stockage                    | -40...70 °C |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9 cm     |
| Poids de l'emballage 1         | 45 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,3 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,2 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 587 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 108      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 5,794 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conforme                                       |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEE                                                                                                              | <div><div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div></div> |
| Reprise                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                 |