

**LES PLUS**

- + Répond à un classement de façade de 40 ou 45 dB associé à un manchon acoustique
- + Montage dans tous les doublages intérieurs en position horizontale ou verticale

**APPLICATIONS**

Le SILEC se monte horizontalement ou verticalement dans tous les doublages après avoir effectué le percement du mur et scellé un manchon Ø 125 mm.

Mise en oeuvre aisée, il peut se monter de 2 manières :

- à l'intérieur du doublage associé à un manchon de réglage
- avec face avant visitable et démontable pour faciliter l'entretien

**CARACTERISTIQUES****Montage encastré**

Le silencieux se pose à l'intérieur du doublage. Après avoir démonté la face avant, positionner et fixer le silencieux sur le mur. Le joint sur la manchette arrière assure l'étanchéité. Poser l'isolant en prenant garde de recouvrir les parois (côtés et face avant) du STM afin d'éviter tout pont thermique. Insérer le MPR dans le silencieux au travers du doublage. Celui-ci doit pénétrer d'au moins 10 mm dans le silencieux. En cas d'épaisseur de doublage supérieure à 100 + 10mm, emboîter l'un dans l'autre 2 manchons de réglage. Monter la plaque de finition et visser l'entrée d'air sur le MPR.

**Montage apparent**

Découper le doublage aux dimensions extérieures du boîtier soit 160 x 500 mm minimum en prenant comme référence l'axe du trou Ø 125 centré sur le silencieux. Démontez la face avant du silencieux. Fixer sur le mur 2 tasseaux afin de venir visser sur ceux-ci le boîtier du STM (4 trous pré-perçés). L'isolant doit recouvrir les parois du STM et les tasseaux afin d'éviter tout pont thermique. Le joint sur la manchette arrière assure l'étanchéité. Le cadre venant plaquer sur le placo assure une parfaite finition. Emboîter et visser la face avant dans le boîtier par 6 vis. Visser l'entrée d'air sur l'entaille.



## SILEC / SHF



Silencieux entièrement réalisé en polystyrène. Réponse à un classement de façade de 40dB. Adapté plus particulièrement aux entrées d'air EC-N et ECA-HY mais aussi à toutes les autres entrées d'air 354x12mm. Montage: à l'intérieur du doublage avec manchon

**859631 - SHF**

### Schéma dimensions

| A   | B   | C   | D   | E  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 500 | 535 | 195 | 198 | 77 |