

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Kit point de centre DCL à 2 membranes + douille E27

Référence : 53064

Produit de la gamme : **XL Air'métie**



Caractéristiques :

Boîte :

- Diamètre 67mm profondeur 50mm avec axe centrale solidaire à la boîte
- Accepte gaine ICTA Ø16, Ø20 et Ø25 sur 2 membranes hermétiques (4 entrées)
- Filetage type M6 permettant de fixer un arrimage à l'arrière de la boîte
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la NF 60670-21 :2007

Couvercle DCL :

- Diamètre 88mm
- Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe
- Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm² (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Douille DCL :

- Accepte toutes les ampoules de type E27
- Fiche DCL détachable pour permettre au client d'équiper son luminaire
- Certifié NF par le LCIE

Ensemble monté :

- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 53041 suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Licence NF douille 62103 suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Composition :

Boîte en PP de couleur bleue, membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise, couvercle en PC blanc, piton en acier galvanisé Ø3.8mm et douille en PBT blanc

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81