

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - blanc

MUR39912

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl         |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage    |
| Compatibilité de gamme        | Mureva Styl boîtier |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)    |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de postes                                | 2 postes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sens de montage                                 | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée câble                                    | Accès facile aux vannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                                         | Polypropylène<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entraxe                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longueur                                        | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                         | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                         | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                                      | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Labels qualité                                 | NF<br>AENOR                                         |
| Degré de protection (IP)                       | IP55                                                |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK08                                                |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                          |
| Température ambiante de stockage               | -25...55 °C                                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,900 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,700 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 122,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 721,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 5,090 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0                                                       |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                           | No                                                   |