



Easytop-Vanne à bille raccords à sertir Megapress S

3 pièces avec SC-Contur

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir
- peut être verrouillé(e)

équipement


Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inoxydable, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) FKM, bagues crantées, bagues de séparation, poignée de commande forme L

Note

Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !

modèle 4375.8

article 787 240



Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	140 °C
Diamètre nominal	DN	25
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1
Cotes d'encombrement	Z	56 mm
Longueur 1	L1	90 mm
Longueur 2	L2	192 mm
Hauteur 1	H1	85 mm
Hauteur 2	H2	36 mm
Poids	2246 g	

Fiche technique



Easytop-Vanne à bille
raccords à sertir Megapress S
3 pièces
avec SC-Contur
modèle 4375.8
article 787 240

Caractéristiques

Matériau

acier non allié, pulvérisation
zinc, nickel