Chauffe-eau instantanés électroniques compacts, sous plan

	Type	Puissance	Référence	Tension	Euros H.T.

Classe performance énergétique (échelle A+ à F) **A**

CFX-U

Chauffe-eau instantané sous plan à réglage électronique de format compact avec radiocommande pour un approvisionnement en eau chaude efficace en énergie pour un ou plusieurs points de tirage. Réglage de la température entre 20 °C et 60 °C (Températures au degré près grâce au TWIN TEMPERATURE Control TTC®) via la télécommande bidirectionnelle. Système de chauffage à résistance nue IES®, appareil résistant à la pression avec limiteur de température de sécurité, adapté au réchauffement d'eau préchauffée (par exemple, système solaire). Kit de raccordement en T ⅜ " et tuyau à pression ⅜ " × 50 cm pour une installation facile sur robinetteries standards inclus. Avec câble d'alimentation, raccords d'eau externes ⅜ " pour installation résistante à la pression ou à écoulement libre, IP 24. Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CFX-U (11 kW) : 1,5 | CFX-U (13,5 kW) : 2,5
Débit max [1] [l/min] : CFX-U (11 kW) : 5 | CFX-U (13,5 kW) : 5

CFX-U	11 / 13,5 kW 400 V, 16 / 20 A, raccord fix	2400-26313	**Tri**	**416,–**

Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,2 kg — UP = 80/10, UEB = 8

Classe performance énergétique (échelle A+ à F) **A**

Fournit avec :

CEX 9-U

Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 20 °C et 55 °C, système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 6,6 ou 8,8 kW 230 V, ½ ", IP 24. Témperature d'entrée d'eau max : 70 °C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5 l/min. **Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½ ".**
Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 – 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6
Débit max [1] [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 5 | CEX 9 (8,8 kW) : 5

CEX 9-U	6,6 / 8,8 kW 230 V, 29 / 38 A, raccord fix	2400-26248	**Mono**	**330,–**

Emballage de vente : 40 × 23,8 × 14,7 cm / 2,8 kg — UP = 80/10, UEB = 8

Classe performance énergétique (échelle A+ à F) **A**

CEX-U

Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 20 °C et 60 °C, système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 11 ou 13,5 kW 400 V, ⅜ ", IP 24. Témperature d'entrée d'eau max : 70 °C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5 l/min. Kit de raccordement en T ⅜ " et tuyau à pression ⅜ " × 50 cm inclus pour une installation facile sur robinetteries standards. Avec câble d'alimentation, raccords d'eau externes ⅜ " pour installation résistante à la pression ou écoulement libre.
Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CEX-U (11,0 kW) : 1,5 | CEX-U (13,5 kW) : 2,5 | CEX 7-U (6,9 kW) : 1,0
Débit max [1] [l/min] : CEX-U (11,0 kW) : 5 | CEX-U (13,5 kW) : 5 | CEX 7-U (9,6 kW) : 3,5

CEX-U	11 / 13,5 kW 400 V, 16 / 20 A, raccord fix	2400-26213	**Tri**	**350,–**
CEX 7-U	6,9 kW 400 V, 10 A, raccord fix	2400-26224	**Tri**	**340,–**

Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,1 kg — UP = 80/10, UEB = 8

Classe performance énergétique (échelle A+ à F) **A**

CDX 7-U

Chauffe-eau instantané életronique compact de base, installation sous plan pour alimentation de un ou deux points d'usage, par exemple un évier ou deux lavabos. Témperature de sortie 50 °C, réglable en interne, chauffage à résistance nue, construction sous pression. Kit de raccordement en T ⅜ " et tuyau à pression ⅜ " × 50 cm inclus pour une installation facile sur robinetteries standards. Avec câble de raccordement, conncetion d'eau externe ⅜ " pour une installation résistant à la pression ou sans pression, IP 24. Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CDX-U 7 (6,9 kW) : 1,0
Débit max [1] [l/min] : CDX-U 7 (6,9 kW) : 3,5

CDX 7-U	6,9 kW 400 V, 10 A, raccord fix	2400-26107	**Tri**	**294,–**

Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,1 kg — UP = 80/10, UEB = 8

1) Débit limité en vue d'une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d'eau

Chauffe-eau instantanés électroniques compacts, sur plan

	Type	Puissance	Référence	Tension	Euros H.T.

Classe performance énergétique (échelle A⁺ à F) A

Fournit avec :

CEX 9

Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 20 °C et 55 °C, système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 6,6 ou 8,8 kW 230 V, ½ ", IP 25. Témperature d'entrée d'eau max : 70 °C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5 l/min. **Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½ ".**
Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 – 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6
Débit max [1] [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 5 | CEX 9 (8,8 kW) : 5

CEX 9	6,6 / 8,8 kW 230 V, 29 / 38 A, raccord fix	2400-26238	**Mono**	**330,–**

Emballage de vente : 40 × 23,8 × 14,7 cm / 2,8 kg — UP = 80/10, UEB = 8

Classe performance énergétique (échelle A⁺ à F) A

CEX

Chauffe-eau instantané électronique pour points de puisage individuels ou multiples, réglage facile entre 20 °C et 60 °C, système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 11 ou 13,5 kW 400 V, ½ ", IP 25. Témperature d'entrée d'eau max : 70 °C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5 l/min. Dimensions (h × l × p) : 29,4 × 17,7 × 10,8 cm
Section requise de câbles [mm²] : CEX (11,0 kW) : 1,5 | CEX (13,5 kW) : 2,5
Débit max [1] [l/min] : CEX (11,0 kW) : 5 | CEX (13,5 kW) : 5

CEX	11 / 13,5 kW 400 V, 16 / 20 A, raccord fix	2400-26233	**Tri**	**350,–**

Emballage de vente : 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg — UP = 80/10, UEB = 8

Classe performance énergétique (échelle A⁺ à F) A

Fournit avec :

CEX Plus (disponible à partir de la fin de l'été 2020)

Ensemble d'un chauffe-eau instantané compact CEX9 avec douchette comme solution optimale pour l'alimentation d'une douche.
Section requise de câbles [mm²] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 – 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6
Débit max [1] [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 5 | CEX 9 (8,8 kW) : 5

CEX Plus	6,6 / 8,8 kW 230 V, 29 / 38 A, raccord fix		**Mono**	**349,–**

Robinetteries

compatible avec les modèles sous pression de série M + C

	Type	Puissance	Référence	Euros H.T.

CSO

Mitigeur pour l'installation sur plan, compatible avec les modèles de la série C, bec orientable de 16 cm

CSO	1100-04165	**221,–**

Emballage de vente : 13 × 28 × 17 cm / 2,12 kg — UEB = 10

EAK

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 20 cm, avec flexibles.

EAK	1100-04430	**214,–**

Emballage de vente : 7 × 33,5 × 59,5 cm / 2,3 kg — UEB = 10

EKM

Mitigeur mono-commande pour évier avec écoulement pivotant 21 cm, avec flexibles.

EKM	1100-04220	**135,–**

Emballage de vente : 7 × 34 × 65 cm / 1,7 kg — UEB = 10

EKA

Mitigeur monocommande pour évier avec bec extractible 20 cm, avec flexibles.

EKA	1100-04230	**162,–**

Emballage de vente : 7 × 33,5 × 59,5 cm / 2,3 kg — UEB = 10

Accessoires pour chauffe-eau instantanés électriques compacts

	Type	Puissance	Référence	Euros H.T.
! Accessoire nécessaire pour CEX 9 et CEX 9-U	**CXH**			
	Pomme de douche pour chauffe-eau instantané compatible 4 – 13 kW, réglable, chromée			
	CXH	ca. 3 – 6 l/min	0300-0086	**24,–**
	Emballage de vente : 10,7 × 27,2 × 5 cm / 0,24 kg			UEB = 10
Nouveau	**CXK**			
	Tête de douche pour chauffe-eau instantané avec rotule et pièce anticalcaire, chromée, ∅ 250 mm.			
	CXK	4 – 8 l/min	0300-00880	**39,–**
	Emballage de vente : 25,5 × 25,5 × 6,5 cm / 0,67 kg			UEB = 7
Nouveau	**CXKA**			
	Bras de douche 40 cm à raccordement mural ½ "			
	CXKA		0300-00890	**49,–**
	Emballage de vente : 7 × 7 × 43 cm / 0,36 kg			UEB = 7
	Set d'accessoires			
	Set de deux mousseurs CSP 3 et vanne pour CEX 9 / CEX 9-U			
	Set d'accessoires		82568	**19,–**
				UEB = 1
	FX			
	Radiocommande pour les chauffe-eau instantanés CEX et CEX-U, avec support mural magnétique, piles incluses, IP20. Dimensions (h × l × p) : 5,8 × 12,5 × 1,9 cm			
	FX	Radiocommande (à partir de l'année de construction 2017)	2400-26090	**92,–**
	Emballage de vente : 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,27 kg			UEB = 10