

## ACTURUS

**SPOT LED FIXE Ø230 mm**  
**28W - 2400 LM - 4000K**



**Ref. 7652**

Produit : Spot fixe  
+ alimentation intégrée

**Lumens : 2400 Lm**

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : 250W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 60 mm

Diamètre perçage : Ø192 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402004

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 85,71 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,97

Allumage: Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PVC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,500 Kg

ON/OFF: > 100 000

### Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.