

# Colonne de douche temporisée TEMPOSOF

Réf. 749350

Temporisée, aluminium

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée TEMPOSOF - Réf. 749350

Colonne de douche temporisée :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute en eau mitigée, par robinet d'arrêt droit M1/2".  
Robinet temporisé TEMPOSOF pour alimentation en eau mitigée.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Pommeau de douche coulissant sur rampe chromé avec flexible.  
Fixations cachées.  
Filtre.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée TEMPOSOF - Réf. 749350

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 1050 mm                                                                                                                                                                     |
| Profondeur   | 65 mm                                                                                                                                                                       |
| Largeur      | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Finition     | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |                                                                                          |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

