

# Délesteur radio/CPL

GP8 radio/CPL ● réf. 6051120

## — Bénéfices consommateurs

Diminuez le coût de votre abonnement grâce à une bonne gestion de vos besoins énergétiques  
Utilisez vos appareils électriques de façon plus rationnelle en évitant les disjonctions

## — Fonctions

Pour chauffage électrique  
Fonctionne avec tous types de compteurs électroniques en monophasé ou triphasé  
Délestage sur 8 voies différentes pour éviter la disjonction  
Renvoie vers les programmeurs radio des consommations électriques détaillées



## + Installateur

Idéal pour la rénovation du chauffage électrique



## Caractéristiques techniques

Délesteur GP8 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 83 Largeur du produit (mm) : 70 Profondeur du produit (mm) : 51	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	4	Nombre d'entrées	Information Heures Creuses=1 Mesure des Consommations=3 Télé-Information Client (TIC)=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Information Heures Creuses Mesure des Consommations Télé-Information Client (TIC) Alimentation	Entrée Télé Information (TIC)	Compatible TIC Historique
Entrée Information Heures Creuses	Phase	Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)
Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max : - raccordement des TI réf.6330004 : 2 m, 0.75 mm <sup>2</sup> - TIC : câble 1 paire torsadée 6/10e avec fil de continuité, longueur maxi. 100 m	Nombre de sorties	Eau Chaude Sanitaire=1

Type de sortie	Eau Chaude Sanitaire	Caractéristiques Sorties	Eau Chaude Sanitaire=Alimenté
Information sur la sortie	Eau Chaude Sanitaire=2A / 230V	Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation Sans accès à la téléinformation