


Vidage de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- · Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques

• Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- · Bonde obturable
- · Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Bonde
- · Coude de raccordement 90° en PP
- · Levier de déclenchement
- · Manchette en EPDM

- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- · Recouvrement de soupape
- · Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	L	h
152.049.21.1	chromé brillant	32 mm	11.2 cm	7–27.2 cm
152.059.21.1	chromé brillant	40 mm	11.2 cm	7–27.2 cm



Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1