

# D-Life - interrupteur double va-etvient - 16A - méca seul

MTN3626-0000

Statut commercial: Commercialisé

# **Principales**

| Gamme de produit              | Encarts Merten |
|-------------------------------|----------------|
| Gamme                         | Merten         |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur   |
| Présentation du produit       | Mécanisme      |

### Complémentaires

| Fonction interrupteur            | Va et vient        |
|----------------------------------|--------------------|
| Commande                         | Enjoliveur         |
| Montage de l'appareil            | Encastré           |
| Mode de fixation                 | Par vis et griffes |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V              |
| Courant assigné d'emploi         | 16 AX              |
| Courant commuté maximum          | 10 A               |
| Nombre de touches                | 2                  |
| Raccordement                     | Bornes sans vis    |
| Matière                          | Métal<br>Plastique |

#### **Environnement**

Degré de protection (IP) IP20

### **Emballage**

| Type d'emballage 1             | PCE       |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 62,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18.300 cm |

| Longueur de l'emballage 2      | 27,300 cm |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2         | 766,000 g |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 19,600 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,500 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,400 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,450 kg  |

# **Garantie contractuelle**

Garantie 18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Communication environnementale | Profil environnemental du<br>Produit |

#### **Use Better**

| Emballage avec carton recyclé | Oui                                      |
|-------------------------------|--|
| Emballage sans plastique      | Non                                      |
| Directive UE RoHS             | Conforme                                 |
| Numéro SCIP                   | 27fabf3b-6f59-4587-9868-<br>d90a7915b4a6 |
| Règlementation REACh          | Déclaration REACh                        |
| Règlement RoHS chinois        | Déclaration RoHS pour la Chine           |

### **Use Again**

| ○ Réemballer et réusiner   |  |
|----------------------------|--|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise No