

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wisser Unica - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc antibactérien

NU557120W

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Design	New Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur connecté
Accessoires associés	Wisser hub génération 2
Nom Mobile App	Wisser Home

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électronique
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi	3 V CC 2,4 GHz
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de modules	2 modules
Nombre de touches de FONCTION	1 2
Signalisation locale	1 DEL par canal 1 (vert/rouge)mise en service :
Fonction de signalisation	Mise en service
Nombre de sorties	1 télécommande 2 télécommande
Type de commande	Bouton-poussoir adaptation du dispositif de câblage bouton-poussoir
Nom du logiciel	App Wisser: configuration de dispositif
Temporisation	Sans temporisation
Nombre d'appareils connectés maxi	10 Zigbee 3.0: free (0-50 °C)
Type de technologie	Zigbee 0-50 °C
Type de réseau de communication	Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Configuration requise	Android 5.1 ou supérieur Wisser Home control
Auxiliaires connectés	Jusqu'à 11 appareils sans fil, distance : < 50 m
Marquage	-
Équipement inclus	Ruban adhésif

<b>Matière</b>	PC (polycarbonate) GF10 FR: LED
<b>Support de montage</b>	Plaque arrière
<b>Montage de l'appareil</b>	Montage direct
<b>Mode de fixation</b>	Par 2 vis
<b>Type d'installation</b>	Intérieure
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Profondeur d'encastrement</b>	0 mm
<b>Profondeur</b>	12 mm
<b>Largeur</b>	74,5 mm
<b>Hauteur</b>	74,5 mm
<b>Poids du produit</b>	0,025 kg
<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%)

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...45 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-5...45 °C
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 0-50 °C
<b>Humidité relative</b>	5...95 % 0-50 °C
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK03
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Utilisation en intérieur
<b>Protection et problèmes environnementaux</b>	Sans plomb
<b>Règlement Européen</b>	2014/35/EU - directive basse tension
<b>Certifications du produit</b>	CE

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	7,7 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	85,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	36
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	3,501 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	576
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	75,0 cm

---

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	68,016 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

**Non**

Emballage sans plastique

**Non**

Directive UE RoHS

**Conforme aux exemptions**

Numéro SCIP

**3bef8803-6c82-4ace-93a1-7a231b8c0928**

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Batterie amovible

**User replaceable**

Reprise

**No**



Image of product / Alternate images

Alternative

---







