FICHE TECHNIQUE



ÉCLAT CCT II SPOT LED CCT BBC IP65 - COLLERETTE FIXE















8W - 2700 K - 840 lm / 3000 K - 880 lm / 4000 K - 910 lm













(avec driver) (sans driver)

uniquement)



/!\ Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension

Contrôle CCT sur driver + connecteur rapide pour repiquage

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100793

Type: Spot LED CCT BBC Finition extérieure : Blanc Inclinable: Oui (20°)

Flux sortant: 2700K - 840lm / 3000K - 880 lm /

4000K - 910 lm*

Puissance absorbée: 8W

Dimmable: Oui (Coupure de phase)

Température couleur: 2700K - 3000K - 4000K

Dimensions (Ø x H): Ø82 x 55 mm Diamètre de perçage : Ø68 mm

Emballage: Boite

EAN: 3701124436214

*réglage usine

Spot recouvrables:

- Isolant déroulé

- Isolant pulsé

Paramètres


Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens/Watt: ≈ 113.75 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C Matériaux utilisés: Alu + PC + PMMA Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net: ≈ 0.196 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions



Paramètres driver

Dimensions driver: 124 x 41 x 29 mm Input: 220-240 V~ / 0.04 A - 50/60 Hz

Output: CC330 mA / 15-21 V DC max (TBTS)

PF: 0.9 ta: 25°C tc:75°C



FICHE TECHNIQUE



Options collerettes

**Enlever la collette centrale du produit pour l'installation. Le produit ne sera plus inclinable.

**Rond fixe







Rond inclinable







**Carré fixe







Carré inclinable







**Rond intérieur / extérieur











**Rond intérieur / carré extérieur











**Carré intérieur / extérieur









