

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - mini coffret en saillie - 1x6 mod. - portillon opaq blanc - born. Terre

MIP11106

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	6
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Opaque
Largeur	Extérieur: 160 mm
hauteur	Extérieur: 198 mm
Profondeur	Extérieur : 95 mm

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	12
Nombre total de modules de 18 mm	6
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée câble	1 collerette nue 1 collerette de gaine électrique
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 4 sortants
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm² pour terre 1 x 6 mm² pour terre 2 x 10 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Profondeur interne	74 mm
Couleur	Porte: blanc (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003)

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Porte: 650 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,500 cm
Poids de l'emballage 1	464,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,700 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,300 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	120,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	135,840 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative

