

Équilibrage de débit

11094445

RG GALVA - D315

Le registre RG permet d'équilibrer un réseau circulaire.



Registre RG

PLUS PRODUIT

• motorisable à partir du diamètre 355 mm.

Principes de fonctionnement

L'ouverture et la fermeture du registre du RG se réalisent grâce à la rotation de la poignée située sur un cavalier.

Description produit

Le registre RG équilibre les débits d'un réseau circulaire. Il est muni d'un cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en conduit circulaire.

Argumentaire référence

Application :

- Permet un équilibrage des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif

Description :

- Registre en acier galvanisé diamètre 315 mm
- Réglage manuel
- Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- poignée métallique,
- motorisable à partir du diamètre 355 mm grâce au kit platine de motorisation à se procurer séparément.

Données générales


Références	Matière de l'isolant
11094445	-

Équilibrage de débit

11094445
RG GALVA - D315

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11094445	70	216	315	1,60



Dimensions RG

Données réglementaires

Références	Classe d'étanchéité à l'air	Classe d'étanchéité à l'air amont / aval
11094445	Sans	Sans