

# Moteur filaire pour volet roulant 20 Nm - tête étoile

Tymoov 20F2 ● réf. 6357019

## — Bénéfices consommateurs

Remplacez facilement votre moteur, quelle que soit sa marque

Préservez votre installation : la vitesse du moteur est maîtrisée pour démarrer et s'arrêter en douceur

Protégez votre volet : le moteur s'arrête en cas de détection d'obstacle ou de gel

## — Fonctions

Moteur tubulaire 20 Nm sans accessoire : idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque :

- tête étoile compatible avec les accessoires existants d'un moteur Somfy.
- prévoir adaptateur roue, couronne et support moteur pour la compatibilité avec le tube dans le cas d'un remplacement d'un moteur d'une autre marque

Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique

Sécurité antigel : en cas de gel, le moteur stoppe pour ne pas endommager le volet

Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet en cas de détection d'obstacle



## + Installateur

Isolation classe II : pas de fil de terre

Compatible avec la majorité des

installations existantes grâce à sa tête étoile

Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée

Moteur court permettant de s'adapter sur les petites fenêtres

## Caractéristiques techniques

### Moteur F2 20 Nm Filaire Etoile (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 55 Largeur du produit (mm) : 424 Profondeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur Extérieur sous conditions
Indice IP	44	Mode de pose	A insérer
Couple (Nm)	20	Type de bornier	Sans
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	2.50	Type de câble d'alimentation	H05VVF

