

Fiche technique produit



Coffret d'intérieur

Référence : 19005 19006 19007 19008



Caractéristiques :

Tenue fil incandescent 650°C suivant la norme NF EN 60695-2-1.

Degré d'étanchéité IP30 suivant la norme NF EN 60529.

Degré de protection IK05 suivant la norme NF EN 62262

Couleur blanche RAL9010

Utilisation :

Coffrets d'intérieur pour les logements individuels et collectifs et dans les bâtiments tertiaires

Composition :

Matière : ABS anti-UV et antistatique

Bornier Phase+N+T IP2X

Capot plombable

Fond intégrant un rail symétrique en acier

Livré filmé et avec un obturateur fractionnable 4.5 modules par rangée

Dimensions :

Référence	Dimensions (mm) HxLxP	Capacité (nb module)	Capacité des borniers
19005	230x250x90	13	Ph/N/T: 1x25mm ² + 6x16mm ² + 6x10mm ²
19006	355x250x90	26	Ph/N: 1x25mm ² + 6x16mm ² + 6x10mm ² T: 1x25mm ² + 10x16mm ² + 14x10mm ²
19007	480x250x90	39	Ph/N: 1x25mm ² + 6x16mm ² + 6x10mm ² T: 3x25mm ² + 16x16mm ² + 20x10mm ²
19008	607x250x90	52	Ph/N: 1x25mm ² + 6x16mm ² + 6x10mm ² T: 4x25mm ² + 20x16mm ² + 28x10mm ²

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81