

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033051

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW + Bouches BAHIA® CURVE ELEC

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est une solution extra-plate et ultra silencieuse de ventilation hygroréglable très basse consommation. Elle est adaptée aux installations avec des réseaux courts et aux maisons de plain-pied dans le cadre de projets RE2020.



Kit COMPACT MW



Groupe COMPACT MW en vue de dessus

PLUS PRODUIT

- extra plat et ultra-silencieux pour une intégration facile dans le logement,
- compatible multi-conduits avec accessoires de raccordement EasyCLIP pour réseau souple ou semi-rigide,
- 77% de matière plastique recyclée.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 70/01-CHY5-2266
N° d'avis technique : 14.5/17-2266

Principes de fonctionnement

EasyHOME HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement au besoin.

Description produit

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est une solution extra-plate de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur inutiles.

La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est équipé d'un moteur très basse consommation et ultra-silencieux. Cette offre convient aux installations à réseaux courts ou aux maisons de plain-pied.

EasyHOME HYGRO COMPACT MW est compatible multi-conduits et peut être installé avec des conduits semi-rigides Optiflex® pour une installation étanche et performante.

EasyHOME HYGRO COMPACT MW est un produit éco responsable : économique en énergie, il est fabriqué en France à partir de 77% de matière plastique recyclée et emballé dans un packaging 100% carton.

Mesurant moins de 19 cm de haut, EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est adapté à une installation en combles comme en espace réduit dans le logement, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- compatible avec tous les types de réseau :
- conduits souples Algaine,
- conduits semi-rigides Optiflex,
- conduits rigides Minigaine,
- hors volume chauffé, isoler le réseau,
- accessoires EasyCLIP Algaine fournis : raccords + colliers rapides pour un raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option,
- alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie).

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033051

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW + Bouches BAHIA® CURVE ELEC

Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
- 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
- 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
- 1 rejet Ø 160 mm,
- débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe,
- 2 modes de fonctionnement : mode HYGRO et mode BOOST CUISINE,
- moteur EC, 1 vitesse, très basse consommation et ultra-silencieux :
- kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC).

Caractéristiques complémentaires

- mode HYGRO :
 - mode de fonctionnement quotidien, variable en continu,
 - débits de ventilation réduits au minimum en période d'absence,
 - augmentation du débit aux bouches lorsque le taux d'humidité s'élève (respiration, douche, cuisine...) ou lorsque la présence est détectée en wc.
- mode BOOST CUISINE :
 - grande vitesse de ventilation en cuisine par ouverture de la bouche en débit de pointe pour une durée de 30 min,
 - déclenchement manuel via un bouton poussoir (bouche ELEC),
 - évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Composition des kits

- bouchon Ø 80 mm;2
- bouche cuisine C21 PUSH Ø 125 mm + manchette;1
- bouche bain B21 Ø 80 mm + manchette;1
- bouche wc W13 PRES Ø 80 mm + manchette;1
- EasyCLIP Algaine Ø 125 mm;1
- EasyCLIP Algaine Ø 80 mm;2
- EasyCLIP Algaine Ø 160 mm;1

Accessoires


Désignations	Références
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR	11026011
Kit accessoires Easyclip OPTIFLEX® pour groupes EasyHOME	11091994
Raccord Culotte D80/2XD80 EasyHOME	11033017

Données générales


Références	Nombre de raccordements Ø 125 mm	Nombre de raccordements Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Matière de l'isolant	Type de moteur
11033051	1	4	4	1	-	EC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11033051	187	459	460	160	3,6



Encombrement version 4 piquages Ø80 en mm



Encombrement version 6 piquages Ø80 en mm

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033051

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW + Bouches BAHIA® CURVE ELEC

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11033051	263

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11033051	18	36	43	44

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)
11033051	9,8

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)	Puissance max (W)
11033051	50	2	0,25	230	35


Données réglementaires

Références	Classe énergétique ErP
11033051	B


Installation




Montage faux-plafond



Installation avec conduits semi-rigides Optiflex



Installation avec conduits souples Algaine isolée



Installation avec conduits rigides Minigaine




EasyCLIP Algaine

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033051

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW + Bouches BAHIA®
CURVE ELEC

Courbes



Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro COMPACT MW