

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

Ref.7750B

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 6000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 11 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774197


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

***4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Epaisseur : 11 mm sans crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 0,23A / 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Connecteur repiquable

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 105 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈1.760 Kg

Alimentation Classe 2

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.