

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), avec traversée de dalle



Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des structures de sol de 4–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 40 mm au niveau de l'arrivée

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Filtre à cheveux
- Grille

A commander en supplément

- Siphon

N° de réf.	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.058.00.1	50	50 mm	7.8 cm	36–42 cm	15.6 cm

Accessoires

- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale
- Grille Geberit vissable, ronde



- Prévoir raccord de transition sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)
- Couvercle de protection avec outillage de montage