

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC

Réf. 465000

Robinet automatique bicommande sur secteur à encastrer - Pour WC



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465000

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC Connect, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Plaque de commande en Inox brossé 186 x 186 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détecteur de présence par mesure télémétrique.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Déclenchement sans contact (par approche de la main à 4 cm du détecteur).

Une chasse après chaque utilisateur. Si l'utilisateur quitte le WC sans activer la chasse, un rinçage automatique se lance pour assurer l'hygiène du sanitaire.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Paramétrage Bluetooth® grâce à l'application DELABIE Connect ou ajustement automatique de la distance de détection par appui sur un bouton caché.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum (raccords inclus).

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.

Garantie 10 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564000 ou 564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Automatique
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox brossé
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



Chasse sans réservoir : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

