


DL



DL BLANC



DL ALU

LES + PRODUIT

- Ultra résistant, structure en aluminium
- Installation facile, kit complet avec plenum isolé monté
- Ailettes directrices réglables

APPLICATION

- Bâtiments tertiaires, ERP et industries pour ventilation, chauffage et climatisation
- Montage en dalle ou double dalle de faux plafond normalisées 600x600 (dim 535mm) et 1200x600 (dim 1135mm)

GAMME

- 2,3,4F : Nombre de fentes
- Dimensions fentes 535 et 1135 mm
- A : Aluminium et B : Blanc RAL9003
- /R : Réglage de la direction du soufflage par les déflecteurs
- Dimensions 1/2 dalle sur demande
- Plenum isolé sur tous les modèles
- Base de raccordement du plenum : Ø160 et 200 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DL Finition Laqué blanc	Code	DL Finition Aluminium	Code	Nombre de fentes	Piquages de raccordement au plenum	Confort*		Tertiaire*		Industrie*		Dimensions (mm)			
						Débit NR 25 (m3/h)	Portée Lt	Débit NR 35 (m3/h)	Portée Lt	Débit NR 45 (m3/h)	Portée Lt	Longueur fente	A	B	C
DL 2F/R B 535	853242	DL 2F/R A 535	853233	2	1 x 160	95	3,4	139	4,9	203	7,1	535	89	115	78
DL 2F/R B 1135	853244	DL 2F/R A 1135	853235	2	2 x 160	200	3,4	295	4,9	431	7,1	1135	89	115	78
DL 3F/R B 535	853245	DL 3F/R A 535	853236	3	1 x 200	123	3,8	183	5,6	262	8	535	128	155	117
DL 3F/R B 1135	853247	DL 3F/R A 1135	853238	3	2 x 200	230	3,8	386	5,6	556	8	1135	128	155	117
DL 4F/R B 535	853248	DL 4F/R A 535	853239	4	1 x 200	150	4,2	225	6,1	326	8,9	535	165	191	155
DL 4F/R B 1135	853250	DL 4F/R A 1135	853241	4	2 x 200	318	4,2	477	6,1	692	8,9	1135	165	191	155

Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

