



4.2.7 Raccord droit femelle pour tube FASTLOC

Matière :

- Corps du raccord : Laiton
- Clip de maintien : POM GF
- Bague intérieure : PVDF

Référence	Dimensions mm	Poids kg/u	Sachet	Cond.	€/u
13602111001	16-1/2"F	0,063	10 u	50 u	6,07
13602121001	20-1/2"F	0,068	10 u	50 u	7,82
13602161001*	20-3/4"F	0,101	10 u	50 u	9,85
13602131001	25-3/4"F	0,118	10 u	50 u	12,52
13602141001	32-1"F	0,192	5 u	25 u	21,63
13602151001	40-1"1/4 F	0,333	5 u	25 u	28,22

*Disponible 2^{ème} trimestre 2023.



4.2.8 Raccord droit à écrou prisonnier pour tube FASTLOC

Matière :

- Corps du raccord : Laiton
- Clip de maintien : POM GF
- Bague intérieure : PVDF

Référence	Dimensions mm	Poids kg/u	Sachet	Cond.	€/u
13602211001	16-1/2"F	0,056	10 u	50 u	6,60
13602191001*	16-3/8"F	0,040	10 u	50 u	6,60
13602221001	20-1/2"F	0,059	10 u	50 u	7,82
13602271001*	20-3/4"F	0,072	10 u	50 u	9,85
13602231001	25-3/4"F	0,091	10 u	50 u	12,52
13602241001	32-1"F	0,171	5 u	25 u	21,28
13602251001	40-1"1/2 F	0,308	5 u	25 u	28,22

*Disponible 2^{ème} trimestre 2023.



4.2.9 Coude égal 90° pour tube FASTLOC

Matière :

- Corps du raccord : Laiton
- Clip de maintien : POM GF
- Bague intérieure : PVDF

Référence	Dimensions mm	Poids kg/u	Sachet	Cond.	€/u
13601411001	16-16	0,040	10 u	50 u	9,85
13601421001	20-20	0,064	10 u	50u	10,80
13601431001	25-25	0,118	10 u	50 u	15,70
13601441001	32-32	0,219	5 u	25 u	26,28
13601451001	40-40	0,416	-	2 u	33,80



4.2.10 Coude 90° avec sortie mâle pour tube FASTLOC

Matière :

- Corps du raccord : Laiton
- Clip de maintien : POM GF
- Bague intérieure : PVDF

Référence	Dimensions mm	Poids kg/u	Sachet	Cond.	€/u
13602381001*	16-3/8"M	0,420	10 u	50 u	9,48
13602371001*	20-3/4"M	0,890	10 u	50 u	10,80

*Disponible 2^{ème} trimestre 2023.