

LA GAMME MONO-SPLIT

Gamme Artcool

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES		kBTU	9	12	18	24
		kW	2,5	3,5	5,0	6,6
ARTCOOL Gallery	  		○ A09FT.NSF	○ A12FT.NSF		
			○ A09FT.U.L2	○ A12FT.U.L2		
ARTCOOL Mirror UV ^{nano} ™	  		○● AC09BH.NSJ	○● AC12BH.NSJ	○● AC18BH.NSK	○● AC24BH.NSK
			○ AC09BH.UA3	○ AC12BH.UA3	○ AC18BH.U.L2	○ AC24BH.U24

NOUVEAU



* Garantie main-d'œuvre sous conditions de mise en service effectuée par un porteur agréé Station Technique Agréé LG.

Gamme tertiaire

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES		kBTU	30	36
		kW	7,8	9,5
Mural grande puissance	  		○ US30F.NR0	○ US36F.NR0
			○ UUC1.U40	○ UUD1.U30

¹ Option Wi-Fi en utilisant le module Wi-Fi LG PWFMD200



* Garantie main-d'œuvre sous conditions de mise en service effectuée par un porteur agréé Station Technique Agréé LG.

Gamme Dualcool

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES	kBTU kW	9	12	18	24
		2,5	3,5	5,0	6,6
Prestige	  	○ F09MT.NSM 	○ F12MT.NSM 	-	-
		○ F09MT.U24	○ F12MT.U24		
Deluxe Pure Air	  	○ AP09RT.NSJ 	○ AP12RT.NSJ 	-	-
		○ AP09RT.UA3	○ AP12RT.UA3		
Deluxe UV _{nano} [™]	   NOUVEAU	○● DC09RH.NSJ 	○● DC12RH.NSJ 	○● DC18RH.NSK 	○● DC24RH.NSK 
		○ DC09RH.UL2	○ DC12RH.UL2	○ DC18RH.UL2	○ DC24RH.U24
Standard Plus	  	○● PC09SQ.NSJ 	○● PC12SQ.NSJ 	○● PC18SQ.NSK 	○● PC24SQ.NSK 
		○ PC09SQ.UA3	○ PC12SQ.UA3	○ PC18SQ.UL2	○ PC24SQ.U24
Standard	 	○ S09EQ.NSJ 	○ S12EQ.NSJ 	○ S18EQ.NSK 	○ S24EQ.NSK 
		○ S09EQ.UL2	○ S12EQ.UL2	○ S18EQ.UL2	○ S24EQ.U24



* Garantie main-d'œuvre sous conditions de mise en service effectuée par un partenaire Station Technique Agréé LG.

GAMME CONSOLES ET PLAFONNIERS

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES	kBTU	9	12	18	24	30	36	42	48	60
	kW	2,5	3,5	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6
Console Double flux	 	○ UQ09FNA0  ○ UUA1.ULO	○ UQ12FNA0  ○ UUA1.ULO	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	○ UQ18FNA0  ○ UUB1.U20	-	-	-	-	-	-
Plafonnier	 	-	-	○ UV18FN10  ○ UUB1.U20	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	○ UV24FN10  ○ UUC1.U40	○ UV30FN10  ○ UUC1.U40	-	-	-	-
	 	-	-	-	-	-	○ UV36FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV42FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV48FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV60FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30

MODÈLE	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS	
		TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS
TOUS MODÈLES	•	• RS3 blanche (PREMTB100) RS3 noire (PREMTBB10)	•


MODÈLES	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMMANDE CENTRALISÉE
R32 : UUA1 À UUD3	•	•*

* Carte de communication en option (réf PMNFP14A1)

GAMME CASSETTES

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES	kBTU	9	12	18	24	30	36	42	48	60
	kW	2,5	3,5	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6
Cassette 4 voies	 	○● CT09FNRO  ○ UUA1.ULO	○● CT12FNRO  ○ UUA1.ULO	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	○● CT18FNQ0  ○ UUB1.U20	-	-	-	-	-	-
Cassette 4 voies Dual Vane	 	-	-	-	○● CT24FNBO  ○ UUC1.U40	○ UT30FNBO  ○ UUC1.U40	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	○ UT36FNA0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UT42FNA0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UT48FNA0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UT60FNA0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30
Cassette ronde	 	-	-	-	-	-	○ UT36FNY0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	-	○ UT48FNY0  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	-

MODÈLE	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS	
		TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS
TOUS MODÈLES	•	• RS3 blanche (PREMTB100) RS3 noire (PREMTBB10)	•

MODÈLES	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMMANDE CENTRALISÉE
R32 : UUA1 À UUD3	•	•*

* Carte de communication en option (réf PMNFP14A1)

GAMME GAINABLES

○ Uniquement Mono-Split ○● Mono-Split et Multi-Split

Unité intérieure / Unité extérieure

MODÈLES	kBTU	9	12	18	24	30	36	42	48	60
	kW	2,5	3,5	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6
Gainable basse pression	 	○● CL09FN50  ○ UUA1.U0	○● CL12FN50  ○ UUA1.U0	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	○● CL18FN60  ○ UUB1.U20	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	○● CL24FN30  ○ UUC1.U40	-	-	-	-	-
Gainable Haute Pression	 	-	-	○● CM18FN10  ○ UUB1.U20	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	○● CM24FN10  ○ UUC1.U40	○ UM30FN10  ○ UUC1.U40	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	○ UV36FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV42FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV48FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30	○ UV60FN20  (ø1) ○ UUD1.U30 (ø3) ○ UUD3.U30
Gainable Grande Puissance	 	○ UB70.N94			○ UU70W.U34	○ UB85.N94			○ UU85W.U74	

MODÈLE	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS	
		TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS
TOUS MODÈLES	•	• RS3 blanche (PREMTB100) RS3 noire (PREMTBB10)	•

MODÈLES	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMMANDE CENTRALISÉE
R32 : UUA1 À UUD3	•	•*

* Carte de communication en option (réf PMNFP14A1)

LA GAMME

UNITÉS EXTÉRIEURES

MODÈLES	VERROUILLAGE DE MODE POUR RT2012	COMMANDE CENTRALISÉE
R32 : MU2R15 / MU2R17	•	-
R32 : MU3R19 À MU5R30	•	•*
R410A : TOUS MODÈLES	•	•*

* Carte de communication en option (réf PMNFP14A1)

Puissance froid kW	Puissance chaud kW	 Multi-Split Monophasé	 Multi-Split Monophasé	 Multi-Split à boîtiers Monophasé	 Multi-Split à boîtiers Triphasé
4,1	4,7	 MU2R15.U10 • 2 sorties	-	-	-
4,7	5,3	 MU2R17.U10 • 2 sorties	-	-	-
5,3	6,3	 MU3R19.U21 • 3 sorties	-	-	-
6,2	7,0	 MU3R21.U21 • 3 sorties	-	-	-
7,0	8,4	 MU4R25.U21 • 4 sorties	-	-	-
7,9	9,1	 MU4R27.U40 • 4 sorties	-	-	-
8,8	10,1	 MU5R30.U40 • 5 sorties	-	-	-
MU5M40 11,2 FM40/41 12,3	MU5M40 12,5 FM40/41 13,5	-	 MU5M40.U44 • 5 sorties	 FM40AH.U34 • 7 UI max.	 FM41AH.U34 • 7 UI max.
14,1	16,0	-	-	 FM48AH.U34 • 8 UI max.	 FM49AH.U34 • 8 UI max.
15,5	17,4	-	-	 FM56AH.U34 • 9 UI max.	 FM57AH.U34 • 9 UI max.