

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iLL voyant lumineux simple vert 110...230VCA

A9E18321

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Acti9                                       |
| Nom du produit                | Acti 9 iLL                                  |
| Type de produit ou équipement | Éclairage pilote modulaire                  |
| Nom de l'appareil             | iLL                                         |
| [Us] tension d'alimentation   | 110...230 V CA à 50/60 Hz<br>110...130 V CC |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voyant                                               | 1 LED vert, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)                                                                                                                                                                            |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Partie supérieure : ProDis                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pas de 9 mm                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                                              | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                                           | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                                              | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borne de raccordement auxiliaire                     | Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm²<br>Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm²<br>Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm²<br>Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²<br>Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm² |
| Longueur de dénudage des fils                        | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Environnement

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Normes                                         | CEI 60947-5-1 |
| Degré de protection IP                         | IP2<br>IPxx B |
| Degré de pollution                             | 3             |
| Tropicalisation                                | 2             |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C   |
| Température ambiante de stockage               | -40...80 °C   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 38,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 23,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 514,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 108       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 5,124 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Oui

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Numéro SCIP

6763a476-30bc-4d05-  
a4bb-93f8d65c3771

Règlementation REACh

[Déclaration REACh](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No