



CONDENSOR

Sorties en toiture

Chapeaux	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	Cône de finition	CFI ... SLCD	45 080 085 68,09	45 100 085 70,08	20 130 055 76,51	20 150 055 82,85	45 180 085 88,88	45 200 085 93,66	45 250 085 151,21
	Chapeau et cône de finition	CCF ... SLCD	45 080 111 88,51	45 100 111 91,10	45 130 111 99,47	45 150 111 107,70	45 180 111 115,56	45 200 111 121,75	-
	Chapeau Pare-pluie simple	CPI ... SLCD	45 080 178 62,22	45 100 178 63,44	45 130 178 66,57	45 150 178 70,78	45 180 178 85,67	45 200 178 92,43	45 250 178 115,88
	Chapeau Pare-pluie anti-oiseaux	CPOI ... SLCD	45 080 079 80,83	45 100 079 82,54	45 130 079 92,75	45 150 079 103,01	45 180 079 113,33	45 200 079 123,56	45 250 079 133,93
	Sortie sifflet	SIF ... CD	45 080 082 24,98	45 100 082 27,81	45 130 082 29,96	45 150 082 32,31	45 180 082 36,13	45 200 082 68,31	45 250 082 86,87

* Rappel DTU24.1: pour les installations à combustible solide dont la puissance est inférieure à 85kW, le cône doit être muni d'un chapeau.

Étanchéité	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	Solin inox 15 à 30° tuile y compris kit d'étanchéité* avec collerette à joint **	BRIQUE	45 080 170 / 51	45 100 170 / 51	45 130 170 / 51	45 150 170 / 51	45 180 170 / 51	45 200 170 / 51	45 250 170 / 51
		NOIR	45 080 170 / 52	45 100 170 / 52	45 130 170 / 52	45 150 170 / 52	45 180 170 / 52	45 200 170 / 52	45 250 170 / 52
		SIT 30-... SLCD	199,10	199,10	199,10	220,25	220,54	220,54	233,93
	Solin inox 30 à 45° tuile y compris kit d'étanchéité* avec collerette à joint**	BRIQUE	45 080 173 / 51	45 100 173 / 51	45 130 173 / 51	45 150 173 / 51	45 180 173 / 51	45 200 173 / 51	45 250 173 / 51
		NOIR	45 080 173 / 52	45 100 173 / 52	45 130 173 / 52	45 150 173 / 52	45 180 173 / 52	45 200 173 / 52	45 250 173 / 52
		SIT 45-... SLCD	229,07	229,07	229,03	252,48	252,75	252,77	267,73
	Solin inox 15 à 30° ardoise avec collerette à joint **	SIA 30-... SLCD	45 080 171 139,96	45 100 171 139,96	45 130 171 139,96	45 150 171 139,96	45 180 171 158,73	45 200 171 158,73	45 250 171 166,96
		SIA 45-... SLCD	45 080 172 164,96	45 100 172 164,96	45 130 172 164,96	45 150 172 164,96	45 180 172 187,43	45 200 172 187,43	45 250 172 197,31
		SUM 30 °... SLCD	45 080 467 205,19	45 100 467 205,19	45 130 467 205,19	45 150 467 205,19	45 180 467 226,34	45 200 467 250,90	45 250 467 308,90
	Solin universel multi-usage 30 à 45 ° avec collerette à joint **	SUM 45°... SLCD	45 080 468 237,35	45 100 468 237,35	45 130 468 237,35	45 150 468 237,35	45 180 468 261,28	45 200 468 276,07	45 250 468 339,10
		MASTIC SUM				55 000 264 20,04			
		SIO ... SLCD	45 080 169 125,03	45 100 169 125,03	45 130 169 125,03	45 150 169 125,03	45 180 169 145,71	45 200 169 145,71	45 250 169 153,02
	Collerette de solin Inox avec joint	COLL ... CD JOINT	45 080 193 24,12	45 100 193 24,12	45 130 193 24,12	45 150 193 25,82	45 180 193 27,52	45 200 193 29,83	45 250 193 33,76

* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

** Collerette à joint du Ø80 au Ø350.

*** Obligatoire pour application sur couverture type «bac acier».

Maintien	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	Maintien au toit	SAT ... SLCD	45 080 165 60,20	45 100 165 60,20	45 130 165 60,20	45 150 165 62,33	45 180 165 73,41	45 200 165 77,08	45 250 165 84,21

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	25 cm	ED 250-... CD	44 080 003 25,60	44 100 003 27,40	44 130 003 29,43	44 150 003 32,44	44 180 003 52,74	44 200 003 63,78	44 250 003 75,35
	45 cm	ED 450-... CD	44 080 004 30,42	44 100 004 34,11	44 130 004 37,38	44 150 004 42,22	44 180 004 70,25	44 200 004 84,38	44 250 004 101,31
	95 cm	ED 1000-... CD	44 080 005 51,21	44 100 005 57,87	44 130 005 64,85	44 150 005 69,62	44 180 005 115,97	44 200 005 140,38	44 250 005 170,87
	115 cm	ED 1200-... CD	-	-	44 130 006 74,24	44 150 006 79,64	44 180 006 139,11	44 200 006 168,43	44 250 006 205,00
	25-40 cm (T 200 P1)	ER25/40 ... CD	44 080 008 44,04	44 100 008 46,88	44 130 008 49,76	44 150 008 56,18	44 180 008 98,10	44 200 008 118,09	44 250 008 141,82
	55-90 cm (T 200 P1)	ER55/90 ... CD	44 080 012 74,26	44 100 012 86,49	44 130 012 103,58	44 150 012 112,49	44 180 012 170,49	44 200 012 185,59	44 250 012 229,02