

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul

NU320618F

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit              | Unica                 |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir       |
| Présentation du produit       | Mécanisme             |
| Type de technologie           | Électromécanique      |
| Fonction interrupteur         | + bouton-poussoir "F" |
| Nombre de touches             | 1                     |
| Application                   | Éclairage             |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)      |
| Type d'emballage              | Boîte                 |

### Complémentaires

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant assigné d'emploi         | 10 A                                                                                                                                                    |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V                                                                                                                                                   |
| Type de réseau                   | CA                                                                                                                                                      |
| Fréquence du réseau              | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Durée de vie électrique          | 20000 cycle, cos phi = 0,6                                                                                                                              |
| Résistance d'isolement           | > 5 MΩ à 500 V                                                                                                                                          |
| Tenue diélectrique               | 2000 V                                                                                                                                                  |
| Capacité coupe-charge minimum    | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                         |
| Distance d'ouverture             | > 3 mm                                                                                                                                                  |
| Commande                         | Enjoliveur                                                                                                                                              |
| Nombre de modules                | 2 modules                                                                                                                                               |
| Raccordement                     | Bornes sans vis                                                                                                                                         |
| Section de câble                 | 0...2,5 mm² rigide câble<br>0...2,5 mm² souple câble                                                                                                    |
| Matière                          | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>CuZn37: bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage                         | Sans marquage                                                                                                                                           |
| Finition de la surface           | Brillant                                                                                                                                                |
| Mode de fixation                 | Clipsable                                                                                                                                               |
| Largeur                          | 45 mm                                                                                                                                                   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                     | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur d'encastrement                      | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                               | 0,0175 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normes                                         | LV directive<br>CEI 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certifications du produit                      | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance aux agents chimiques                | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection (IP)        | IP4x                                                                                                                         |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement | Huile<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Alcool<br>Décolorant |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 18 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 250 g   |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 140     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3  | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3    | 3,978 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative

---












Image of product in real life situation

