

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - enjoliveur - blanc - livré avec 1 LED bleu 0 -15mA connexion par câble

S520297

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Façade d'enjoliveur avec LED
Application	Interrupteur
Source lumineuse	LED
Application spécifique du produit	Pour charges RL et charges spéciales
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Nombre de touches	1
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Diamètre	51 mm
Poids du produit	0,005 kg
Matière	PC: visu lampe Plastique anti-UV: plaque de finition
Profondeur	8,5 mm
Canal ciblé	Professionnel
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Montage de l'appareil	Encastré

Environnement

Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

Certifications du produit	N NF
---------------------------	---------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1 cm
--------------------------	------

Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	8 cm
---------------------------	------

Poids de l'emballage 1	11 g
------------------------	------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	5
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	9 cm
--------------------------	------

Largeur de l'emballage 2	10 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 2	9 cm
---------------------------	------

Poids de l'emballage 2	83 g
------------------------	------

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	190
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Largeur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

Poids de l'emballage 3	3,58 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage minimum de
matériaux recyclés

5

Emballage avec carton
recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

49dd9375-bce3-492c-b317-
ab5bcec865d4

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières
de recyclage requises

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative







