

Caractéristiques

Commandes | Commande individuelle

Télécommandes sans fil/filaires		
Télécommande sans fil De série avec mural WindFree™ AR-EH03E		• Marche/Arrêt fonction WindFree™ • Réinitialisation de l'alarme de remplacement du filtre • Programmation marche/arrêt simple • Réglage du code option de l'unité intérieure • Plage de réglage de la température • Auto/Rafraîchissement/Sec : 18 °C–30 °C • Chauffage : 16 °C–30 °C • Marche/Arrêt de la fonction directe/indirecte • Détecteur de mouvements (MDS) requis • Dimensions nettes (l x h x p) : 48 x 138 x 24 mm
Télécommande filaire standard pour EHS MWR-WW10N MWR-WW10JN MWR-WW10KN		• Écran LCD couleur de 4,3 pouces • Interface utilisateur intuitive • Deux zones de contrôle distinctes • Rétroéclairage LCD • Prise en charge de plusieurs langues* • Récepteur infrarouge inclus • Heure d'été • Conversion °C/°F • Affichage de la liste des erreurs • Sonde de température intégrée • Emplacement SD • Dimensions nettes (l x h x p) : 120 x 120 x 19 mm * Langues disponibles : MWR-WW10N : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais MWR-WW10JN : anglais, portugais, néerlandais, grec, tchèque, slovaque MWR-WW10KN : anglais, finnois, suédois, norvégien, danois, lituanien
Télécommande filaire MWR-WG00JN MWR-WG00KN		Commande du système de climatisation/de l'ERV • Commandes de la climatisation : marche/arrêt, mode de fonctionnement, réglage de la température, vitesse du ventilateur, réglage de la direction du flux d'air • Commandes de l'ERV : marche/arrêt, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur • Surveillance des erreurs du climatiseur/de l'ERV • Alerte de nettoyage du filtre et seuil d'alerte pour réinitialisation • Contrôle groupé de 16 unités intérieures + ERV max. avec une seule commande filaire Économie d'énergie • Réglage de la limite de température minimum/maximum • Arrêt automatique du fonctionnement si elle n'est pas utilisée pendant une période définie par l'utilisateur. Planification hebdomadaire • Programmation hebdomadaire (climatisation uniquement, ERV uniquement, climatisation+ERV) • Réglage du mode de fonctionnement souhaité, de la température et de la vitesse du ventilateur en fonction d'un programme hebdomadaire • Définition de jours d'exception • Contrôle de la consommation énergétique • Limite de la durée de fonctionnement Autres fonctions • Sécurité enfants • Différents niveaux d'autorisation pour les touches • Affichage de la température de la pièce • Point de réglage double • Sonde de température intégrée • Horloge en temps réel : affiche l'heure et le jour (prise en charge de l'heure d'été). • Prise en charge de plusieurs langues* • Prise en charge du mode service • Surveillance des données de cycle de l'unité intérieure • Surveillance et réglage du code option de l'unité intérieure • Surveillance et réglage de l'adresse de l'unité intérieure • Emplacement carte SD * Langues disponibles : MWR-WG00JN : anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais, allemand MWR-WG00KN : anglais, italien, grec, tchèque, slovaque, polonais
Télécommande filaire MWR-WW00N		• Réglage du fonctionnement du climatiseur/de l'ERV (débit d'air horizontal, WindFree™) • Rétroéclairage LCD • Surveillance des erreurs du climatiseur/de l'ERV • Commande individuelle du volet du climatiseur • Alarme de nettoyage du filtre/réinitialisation de l'heure de l'alarme • Commande d'interverrouillage du climatiseur/de l'ERV • Commande économie d'énergie • Arrêt automatique du fonctionnement • Planification hebdomadaire • Restriction des touches • Sonde de température intégrée • Horloge temps réel (heure d'été) • Commande de max. 16 unités intérieures (climatiseur + ERV) regroupées avec une télécommande filaire unique • Dimensions nettes (l x h x p) : 120 x 124 x 19,5 mm

Télécommande filaire Fonction tactile simple MWR-SH11N		• Télécommande filaire à écran tactile • Rétroéclairage LCD • Récepteur infrarouge inclus • Fonction Absence • Mode Silencieux et mode Nuit • Réinitialisation de l'indicateur d'alerte de nettoyage du filtre • Commande groupée/individuelle du climatiseur • Fonction de minuterie de la mise en marche/arrêt • WindFree™/ flux d'air horizontal long • Fonction de verrouillage des touches • Fonction de suppression du mode de fonctionnement : mode Auto/Rafraîchissement/Sec/Ventilateur/Chauffage • Sonde de température intégrée • Conversion °C/°F • Fonction de réglage de la température relative : -3 ~ +3 °C • Commande de max. 16 unités intérieures regroupées avec une télécommande filaire unique • Dimensions nettes (l x h x p) : 94,2 x 122 x 19,5 mm
Boîtier de commande Monobloc MIM-E03CN/MIM-E03EN		• Kit de commande Mono EHS R32 • Avec télécommande (MWR-WW10N) et capteur de débit • Boîte de montage avec carte de circuit imprimé de commande • Capteurs d'eau d'entrée et de sortie • Capteur d'eau chaude sanitaire • Dimensions nettes (l x h x p) : 290 x 110 x 370 mm • Le modèle MIM-E03EN dispose de fonctionnalités supplémentaires : compatible Smart Grid/systèmes photovoltaïques et contrôle de la zone.

Commandes | Commande centralisée

Systèmes de commande centralisée		
		
Commande tactile 2.0 MCM-A300BN NOUVEAU		• Grand écran : écran LCD tactile de 10,1 pouces • Facilité d'utilisation : propose une expérience d'utilisation familière grâce à l'interface utilisateur SmartThings • Conception simple et moderne (cadre fin de 15 mm, résolution (pixels) : 1 280 x 800 (LCD TFT)) • En harmonie avec le design intérieur, image de l'arrière-plan facile à sélectionner • Contrôle de 128 unités intérieures max. • Affichage de la consommation énergétique de chaque appareil possible (heure/jour/semaine/année) • Définissez un programme détaillé pour chaque zone et unité intérieure. • L'historique des erreurs permet de déterminer la cause des pannes et de prendre des mesures rapides. • Historique de la consommation énergétique (fonction disponible dans RTS du troisième trimestre 2024) • Commande intuitive (vue de la disposition en 2D) (fonction disponible dans RTS du troisième trimestre 2024) • Commande à distance à l'aide d'un PC/d'une tablette (fonction disponible dans RTS du troisième trimestre 2024) • Dimensions nettes (l x h x p) : 245,7 x 164,5 x 30,9 mm
Kit Wi-Fi 2.0 MIM-H04EN  Bixby  SmartThings		• Confort optimisé • La commande vocale est disponible via un smartphone avec Bixby. • Un foyer connecté, grâce à SmartThings • Activation du chauffage ou du rafraîchissement pour accueillir l'utilisateur, basée sur la géolocalisation • Commande individuelle de l'unité intérieure • Climatisation et chauffage personnalisés • Automatisation des réglages favoris • Expérience multi-appareils interopérable avec les appareils intelligents • Visualisation de la consommation d'énergie • Consommation d'énergie immédiate, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle* de l'unité extérieure • Simplicité d'installation • Possibilité de configurer facilement jusqu'à 16 unités intérieures simultanément • Dimensions nettes (l x h x p) : 185 x 130 x 29 mm

* Calculé par l'algorithme de Samsung, ne peut pas être utilisé comme base légale.