



## Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litres, hauteur de montage 82 cm



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage double touche

### Caractéristiques

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse soudé
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protégé de l'humidité et de la poussière

- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

### Caractéristiques techniques

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Pression dynamique                             | 0.1–10 bar          |
| Température max. de l'eau                      | 25 °C               |
| Volume de chasse, réglage d'usine              | 6 / 3 l             |
| Grand volume de chasse, plage de réglage       | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage       | 2–4 l               |
| Débit à 3 bars                                 | 9.6 l/min           |
| Débit à 3 bars                                 | 0.16 l/s            |
| Débit calculé                                  | 0.09 l/s            |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.1 bar             |
| Matériau                                       | Matière synthétique |

### Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Coude de raccordement Ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

| N° de réf.   | B     | H       | T     |
|--------------|-------|---------|-------|
| 109.040.00.1 | 44 cm | 39.5 cm | 12 cm |



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90-100 (n° de réf. 359.144.11.1)
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène