

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser Odace - Kit commande sans fils et variateur de lumière zigbee 3.0

S520513K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Odace
Type de numéro	NH3516
Type de produit ou équipement	Variateur + interrupteur

Complémentaires

Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Présentation du produit	Produit complet
Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré Intégré
Mode de fixation	Ruban adhésif Par 2 vis
Type de variateur	Universel
Commande du variateur	Type poussoir rotatif Télécommande par bouton-poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence: 200 W à 230 V 50 Hz CA (mode RC LED) Lampe halogène 12 V CA avec transformateur électronique standard: 150 W à 230 V 50 Hz CA (produit Wiser) Lampe à LED: 100 W à 230 V 50 Hz CA (réseau câblé ou sans fil)
Fonctions disponibles	Contrôle de l'éclairage
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	1 fusible externe
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Polie
Traitement de surface	Polie
Nombre de touches de FONCTION	1
Signalisation locale	DEL 2 (ambre/vert/rouge)état puissance Marche/Arrêt :
Fonction de signalisation	État puissance Marche/Arrêt
Nombre total de brins	2
Voyant lumineux	LED blanc

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de commande	1 bouton poussoir éclairage éclairage
Nombre de voies	1 voie
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h (réseau câblé ou sans fil)
Utilisation de l'interrupteur	Éclairage
Nombre d'appareils connectés maxi	2 Zigbee 3.0:
Type de technologie	Zigbee à 25 °C
Type de réseau de communication	Sans fil à 10...50 m
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 10...50 m
Equipement inclus	Manuel d'installation
Configuration du câblage	Type 2 fils sans neutre
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm² pour tressé souple câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matière	Thermoplastique: bouton-poussoir
Support de montage	Boîtier mural Mural
Entraxe de fixation	60 mm
Type d'installation	Intérieure
Quantité par lot	1 kit carton
Profondeur d'encastrement	26 mm
Profondeur	12 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	84 mm
Poids du produit	0,1 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Protection et problèmes environnementaux	Sans plomb
Normes	EN 62479 radio EN/CEI 60669-2-4 CEM EN 301 489-17 appareillage basse tension
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm

Poids de l'emballage 1	300,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,892 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	B75bf129-09f5-4aab-9e86-8589bba92783
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	User replaceable
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative







