

Naema 2 Duo HE (Hydro Efficiency)

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage + ECS accumulée



Pilotable à distance⁽¹⁾

1 modèle : 30 kW

- Débit ECS : 18,3 L/min
- 2 ballons de stockage de 15 L (soit 30 L)
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- Interface de régulation **Navistem 100H** avec affichage des estimations de consommation

RÉGULATION



Thermostats modulants connectés Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect

- **Thermostat connecté, pilotage du confort à distance avec l'application Atlantic Cozytouch**
- **2 en 1 : Mode Basic ou Programmé**
- **Tunnel de mise en service pour une installation simple et rapide**



Disponibilité
juin 2021



FOURNITURES

- Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- Échangeur sanitaire à plaques inox
- Deux ballons de stockage inox de 15 L (soit 30 L)
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée
- Régulation Atlantic Smart Adapt ou sonde extérieure en option
- Tableau de bord à affichage digital
- Vase d'expansion chauffage 10 L
- Soupape de sécurité chauffage (3 bars)
- Soupape de sécurité sanitaire (7 bars)
- Capteur de pression intégré
- Purgeur automatique
- Vanne de vidange
- Siphon pour condensats non désamorçable
- Collecteur d'eaux de pluie raccordé au siphon
- Clapet anti-retour 3CEP intégré

PRODUIT

- **Confort sanitaire** : eau chaude sanitaire immédiatement disponible à une température stabilisée
- **Intégration facilitée** grâce à son format compact : 445 mm de large avec ballons intégrés
- **Accessibilité** aux composants 100 % par l'avant
- **Un maximum de fiabilité** avec son corps de chauffe et ses ballons inox garantis 5 ans⁽²⁾
- **Facilité d'installation** : la chaudière peut être séparée en 2 parties, ce qui permet une installation par une seule personne.



RÉGULATION ATLANTIC SMART ADAPT
(voir page 235).



SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES (voir pages 138 à 147)

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p/C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p et C93 Renolux)

COLISAGE

Chaudière complète livrée en 4 colis :

- Colis chaudière
- Colis dossieret Hydro Efficiency + support plaque chaudière
- Colis douilles
- Colis raccordement fumées

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽⁵⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballons ECS⁽²⁾

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- Voir p. 9 à 14
- **Parcours de formations recommandé** : CHD 1-05 et CHD 1-06, (voir p. 105)

(1) Avec le Pack Cozytouch NB Navipass io (voir p. 224).

(2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

(3) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications.

(4) Très Haute Performance Énergétique.

(5) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

TARIFS

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

DÉSIGNATION	NAEMA 2 DUO 30 HE	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 245	2 564
Dosseret HYDRO EFFICIENCY pour Naema 2 Duo 30 HE (Obligatoire)	021 232	1 006
Douilles installation neuve Naema 2 Duo 30 HE	074 329	23
● Douilles installation neuve Naema 2 Duo 30 HE	074 447	23
Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc	074 216	109
Chaudière complète ventouse		3 702
Coude compact Ø 60/100 à Ø 80/125	074 303	90
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 683

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

GUIDE DE CHOIX

● Disponibilité en attente du nouveau référentiel NF gaz.

		DÉSIGNATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT			
CHAUDIÈRE SEULE		Naema 2 Duo 30 HE	116	021 245	2 564			
+ BARRETTE	OBLIGATOIRE	Dosseret HYDRO EFFICIENCY Duo 30 HE	136	021 232	1 006			
CHOIX 1	DOUILLES 1 ^{re} INSTALLATION	Douilles installation neuve Duo 30 HE	-	074 329	23			
		● Douilles installation neuve Naema 2 Duo 30 HE	-	074 447	23			
+ OU								
CHOIX 2	FLEXIBLES DE REMPLACEMENT	Flexibles de remplacement	-	074 393	113			
		● Flexible de remplacement	-	074 456	113			
+ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES		Kit 2 zones toutes configurations	137	074 211	1 356			
		Kit 2 zones pour zones de même température	137	074 215	1 054			
		Kit vase d'expansion sanitaire (2 L)	-	074 273	75			
		Pot à boues magnétique 3/4"	137	075 100	197			
		Ensemble filtres pour installation chauffage	-	074 549	47			
+ FUMISTERIE	OBLIGATOIRE	Kit ventouse horizontale Ø 60/100 blanc	-	074 216	109			
		Coude compact 3CEP Ø 60/100 à Ø 80/125	-	074 303	90			
Autres : B23p p.140 - C13 p.141-142 - C33 p.143-144 - C43p/C43 (3CEp/3CE) p.145 - C93 p.146								
+ AUTRES ACCESSOIRES		Aquastat de sécurité plancher chauffant	-	073 446	119			
		Cache inférieur largeur 445 mm	136	074 343	53			
		Kit propane Naema 2 Duo 30 HE	-	074 413	1			
		Valise SAV	105	Consulter le SAV				
+ FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		CLASSE ErP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION								
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	226	074 501	139
	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Filaire	226	074 502	267
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	226	074 503	267
	Navilink H58	V	•		Piles / Radio	227	074 207	237
Avec Navipass io obligatoire	Navilink A59 NB ⁽¹⁾	V	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	Piles / Radio	227	074 231	121
	Navipass io ⁽⁴⁾					227	073 329	121
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				234	074 203	46
Affichage des consommations	Estimation intégrée au Navistem 100H					234	De série	
CONNECTIVITÉ								
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					222	073 328	201
Connectivité Atlantic Cozytouch	Pack Cozytouch NB Navipass io	V	• ^{(2) (5)}	•		224	501 004	268
	si 2 zones : ajout d'un Navilink A59 NB	V	• ^{(2) (5)}	•		224	074 231	121
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore		•	•		229	Contacteur Delta Dore	
	Somfy		•	•		230	Contacteur Somfy	
	Schneider Electric		•	•		231	Contacteur Schneider	

*Interface incluse. Accessoires : plaque de finition et répéteur Zigbee, consulter la page 226.

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Sur la régulation de la chaudière. (3) En présence d'un pack Cozytouch NB Navipass io ou d'une interopérabilité. (4) Obligatoire pour connecter en io la chaudière.

(5) Avec l'application Atlantic Cozytouch.

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

Naema 2 Duo HE

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage + ECS accumulée


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	NAEMA 2 DUO 30 HE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation
Type ECS	-	Ballons intégrés
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93
Type de gaz	-	Naturel/Propane
Dimensions h x l x p	mm	715 x 445 x 571
Poids chaudière à vide	kg	54
Rendement à 100%	%	97,2
Rendement à 30%	%	108,3
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE		
Classe énergétique	-	A
Puissance thermique	kW	21,8
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	18 957
Puissance acoustique à P max	dB(A)	49
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,5
Plage de puissance chauffage	kW	4,3 à 21,8
Contenance vase d'expansion chauffage	L	10
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20 x 27
Classe NOx	-	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS		
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	A / XL
Efficacité énergétique ECS	%	80
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4811
Plage de puissance ECS	kW	4,3 à 29
Débit selon EN 13203 - 1	L/mn	18,3
Contenance des ballons ECS	L	30

ErP

Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)





POUR PLUS DE CONFORT



Technologie Hydro Efficiency

- Cette technologie permet d'avoir 30 L d'eau chaude sanitaire immédiatement disponible à une température stabilisée grâce à ses deux ballons de stockage de 15 L à l'arrière.

POUR PLUS DE FACILITÉ D'INSTALLATION

La Naema 2 Duo HE est séparable en deux parties, ce qui facilite l'installation et offre la possibilité d'être installée par une seule personne.

Régulation Navistem 100H intégrée à la chaudière



compatible



- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée
- **Atlantic Smart Adapt** (voir détail p. 235)

(1) Avec le Navipass Bluetooth.


(2) Avec le Pack Cozytouch NB Navipass io.

EXEMPLE DE PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

CHAUDIÈRE DUO HE - 1 ZONE (plancher chauffant direct ou radiateurs)

Pour toute autre configuration, voir Notices sur www.atlantic-pros.fr

- 1 Barrette de robinets
- 2 Disconnecteur
- 3 Plancher chauffant direct⁽³⁾
- 4 Radiateurs⁽³⁾
- 5 Sonde d'ambiance⁽⁴⁾
- 6 Sonde extérieure⁽⁴⁾
- 7 Sécurité plancher chauffant



(3) Non fourni par Atlantic

(4) Options, voir page 220

Naema 2 Duo

Chaudière murale gaz à condensation
Chauffage + ECS accumulée



Duo 25



Duo 35



Pilotable à distance⁽¹⁾

2 modèles : 25 et 35 kW

- Débit ECS : 16 et 20,3 L/min
- Ballon serpentin de 45 L
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- Interface de régulation : **Navistem 100H** avec affichage des estimations de consommation

RÉGULATION



**Thermostats modulants connectés
Navilink 125 Connect et
Navilink 128 Radio-Connect**

- **Thermostat connecté, pilotage du confort à distance avec l'application Atlantic Cozytouch**
- **2 en 1 : Mode Basic ou Programmé**
- **Tunnel de mise en service pour une installation simple et rapide**



Disponibilité
juin 2021



FOURNITURES

- Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- Ballon serpentin inox (45 L)
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée
- Régulation Smart Adapt ou sonde extérieure en option
- Tableau de bord à affichage digital
- Vase d'expansion chauffage (10 L) / Vase d'expansion ECS (2 L)⁽²⁾
- Soupape de sécurité chauffage (3 bars)
- Soupape de sécurité sanitaire (7 bars)
- Capteur de pression intégré
- Purgeur manuel et automatique
- Vanne de vidange
- Mitigeur thermostatique
- Siphon pour condensats non désamorçable
- Collecteur d'eaux de pluie raccordé au siphon
- Clapet anti-retour 3CEP intégré
- **Plaque support chaudière**

(1) Avec le Pack Cozytouch NB Navipass io (voir p. 224).

(2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

(3) Vase d'expansion sanitaire intégrable en option sur Duo 25.

(4) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications.

(5) Très Haute Performance Énergétique.

(6) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic

+ PRODUIT

- Un débit jusqu'à 20,3 L/min, idéale pour les grands logements aux besoins en eau chaude importants
- Intégration facilitée grâce à son format compact : 600 mm de large avec ballon serpentin intégré
- Accessibilité aux composants 100 % par l'avant
- Un maximum de fiabilité avec son corps de chauffe et son ballon inox garantis 5 ans⁽²⁾
- Mitigeur thermostatique et vase d'expansion ECS intégré⁽³⁾



RÉGULATION ATLANTIC SMART ADAPT
(voir page 235).



SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES (voir pages 138 à 147)

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p et C93 Renolux)

COLISAGE

- Chaudière complète livrée en 4 colis :
- Colis chaudière + plaque support chaudière
 - Colis barrette
 - Colis douilles
 - Colis raccordement fumées

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽⁴⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- Voir p. 9 à 14
- **Parcours de formations recommandé : CHD 1-05 et CHD 1-06**, (voir p. 105)

TARIFS

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

DÉSIGNATION	NAEMA 2 DUO 25		NAEMA 2 DUO 35	
			RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 247	3 440 —	021 246	4 147 —
Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35	074 222	187	074 222	187
Douilles installation neuve Naema 2 Duo 25-35	074 330	23	074 330	23
● Douilles installation neuve Naema 2 Duo 25-35	074 448	23	074 448	23
Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc	074 216	109	074 216	109
Chaudière complète ventouse		3 759 —		4 466 —
Coude compact Ø 60/100 à Ø 80/125	074 303	90	074 303	90
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 740 —		4 447 —

— Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

GUIDE DE CHOIX

● Disponibilité en attente du nouveau référentiel NF gaz.

		DÉSIGNATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT						
CHAUDIÈRE SEULE		Naema 2 Duo 25	120	021 247	3 440						
		Naema 2 Duo 35	120	021 246	4 147						
+	BARRETTE	OBLIGATOIRE	Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35		- 074 222 187						
+	CHOIX 1	DOUILLES 1 ^{re} INSTALLATION	Douilles installation neuve Naema 2 Duo 25-35		136 074 330 23						
			● Douilles installation neuve Naema 2 Duo 25-35		136 074 448 23						
+	OU	CHOIX 2	FLEXIBLES DE REMPLACEMENT	Flexibles de remplacement		- 074 393 113					
				● Flexible de remplacement		- 074 456 113					
+	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES		Kit 2 zones toutes configurations		137 074 211 1 356						
			Kit 2 zones pour zones de même température		137 074 215 1 054						
			Kit de remplissage		137 074 288 38						
			Kit vase d'expansion sanitaire (2 L)		074 273 75						
			Pot à boues magnétique 3/4"		137 075 100 197						
			Ensemble filtres pour installation chauffage		- 074 549 47						
+	FUMISTERIE	OBLIGATOIRE	Kit ventouse horizontale Ø 60/100 blanc		- 074 216 109						
			Coude compact 3CEP Ø 60/100 à Ø 80/125		- 074 303 90						
			Autres : B23p p.140 - C13 p.141-142 - C33 p.143-144 - C43p/C43 (3CEp/3CE) p.145 - C93 p.146								
+	AUTRES ACCESSOIRES		Aquastat de sécurité plancher chauffant		- 073 446 119						
			Kit propane Naema 2 Duo 25		- 074 412 1						
			Kit propane Naema 2 Duo 35		- 074 414 1						
			Valise SAV		105 Consulter le SAV						
+			FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		CLASSE ErP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION											
Thermostats modulateurs	Navilink 105		V	•		Filaire / Filaire	226	074 501	139		
	Navilink 125 Connect*		V	•	•	Filaire / Filaire	226	074 502	267		
	Navilink 128 Radio-Connect*		V	•	•	Piles / Radio	226	074 503	267		
	Navilink H58		V	•		Piles / Radio	227	074 207	237		
Avec Navipass io obligatoire	Navilink A59 NB ⁽¹⁾		V	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	Piles / Radio	227	074 231	121		
	Navipass io ⁽⁴⁾						227	073 329	121		
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire		II				234	074 203	46		
Affichage des consommations	Estimation intégrée au Navistem 100H						234	De série			
CONNECTIVITÉ											
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth						222	073 328	201		
Connectivité Atlantic Cozytouch	Pack Cozytouch NB Navipass io		V	• ^{(2) (5)}	•		224	501 004	268		
	si 2 zones : ajout d'un Navilink A59 NB		V	• ^{(2) (5)}	•		224	074 231	121		
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore			•	•		229	Contacteur Delta Dore			
	Somfy			•	•		230	Contacteur Somfy			
	Schneider Electric			•	•		231	Contacteur Schneider			

*Interface incluse. Accessoires : plaque de finition et répéteur Zigbee, consulter la page 226.

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Sur la régulation de la chaudière. (3) En présence d'un pack Cozytouch NB Navipass io ou d'une interopérabilité. (4) Obligatoire pour connecter en io la chaudière.

(5) Avec l'application Atlantic Cozytouch.

— Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. — Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. — Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

Naema 2 Duo

Chaudière murale gaz à condensation


Chauffage + ECS accumulée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	NAEMA 2 DUO 25	NAEMA 2 DUO 35
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation	
Type ECS	-	Ballon intégré	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93	
Type de gaz	-	Naturel/Propane	
Dimensions h x l x p	mm	898 x 600 x 490	
Poids chaudière à vide	kg	65	65,5
Rendement à 100%	%	97,4	97,3
Rendement à 30%	%	109,1	108,5
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE			
Classe énergétique	-	A	A
Puissance thermique	kW	21,6	25
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	93
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12 429	14 402
Puissance acoustique à P max	dB(A)	51	50
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,8	106,8
Plage de puissance chauffage	kW	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	10	10
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20 x 27	
Classe NOx	-	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS			
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	B / XL	B / XL
Efficacité énergétique ECS	%	68	63
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4 892	5 778
Plage de puissance ECS	kW	4,3 à 29	6 à 35
Débit selon EN 13203 - 1	L/mn	16	20,3
Contenance du ballon ECS	L	45	45
Contenance du vase d'expansion ECS	L	En option	2

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)





LES PETITS +

- Il existe une possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients.
- **2** Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25.
- **3** Un mitigeur thermostatique est intégré de série.

POUR PLUS DE FIABILITÉ



Technologie Hydro Serenity

- Cette technologie est une solution à accumulation intégrée, fiable et performante par son association d'un ballon inox 45 L et d'un échangeur serpentin. Cette technologie confère une grande stabilité de la température ECS. Elle convient plus particulièrement pour les zones calcaires.

1 Régulation Navistem 100H intégrée à la chaudière



compatible



- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée
- **Atlantic Smart Adapt** (voir détail p. 235)

(1) Avec le Navipass Bluetooth.


(2) Avec le Pack Cozytouch NB Navipass io.

EXEMPLE DE PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

CHAUDIÈRE DUO 25 ET 35 - 1 ZONE (plancher chauffant direct ou radiateurs)

Pour toute autre configuration, voir Notices sur www.atlantic-pros.fr

- 1 Barrette de robinets
- 2 Disconnecteur
- 3 Plancher chauffant direct⁽³⁾
- 4 Radiateurs⁽³⁾
- 5 Sonde d'ambiance⁽⁴⁾
- 6 Sonde extérieure⁽⁴⁾
- 7 Sécurité plancher chauffant



(3) Non fourni par Atlantic

(4) Options, voir page 220.