

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules



R9PXH205

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                   |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement  |
| Mode d'installation                        | Horizontale             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes                     | 1P + N                  |
| Longueur modules de 18 mm                  | 5                       |
| Normes                                     | EN/CEI 61439-1          |
| Certifications du produit                  | CE                      |

### Complémentaires

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies                     | Départ : 8 voies N + 1 L<br>Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L |
| Configuration des pôles pour 1 voie | Départ : 1 x 1P + N<br>Interrupteur principal : 1 x 1P + N          |
| "Pas" de raccordement               | Interrupteur principal : 18 mm<br>Départ : 9 mm                     |
| Type de connecteur                  | Dent                                                                |
| Distance entre appareils            | Départ : 18 mm<br>Interrupteur principal : 36 mm                    |
| Isolement                           | Isolé                                                               |
| Présentation du produit             | Découpable                                                          |
| Equipement fournis                  | 5 couverture de dent                                                |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 63 A à 40 °C                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 230 V CA Ph/N                                                       |
| [Ui] tension assignée d'isolement   | 250 V CA                                                            |
| Emplacement de montage              | Haut sur borne du type à cage                                       |
| Pas de 9 mm                         | 10                                                                  |
| Hauteur                             | 21 mm                                                               |
| Profondeur                          | 24,5 mm                                                             |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)                                                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Resi9 Resi9 XP DM<br>Resi9 Resi9 XP ID<br>Resi9 Resi9 XP DA<br>Resi9 Resi9 XP CT<br>Resi9 Resi9 XP TL<br>Resi9 Resi9 XP SF<br>Resi9 Resi9 XP CM |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 28,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,700 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 333,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,474 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Oui

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Numéro SCIP

41a8b1b0-6424-4682-  
ac9c-98796ac87431

Règlementation REACh

[Déclaration REACh](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No