


Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit FlowFit



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze sans plomb
- Partie supérieure en bronze sans plomb

- Étanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Contenu de la livraison

- Volant

N° de réf.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	
619.830.00.1	12	15	16 mm	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	Nouveau
619.831.00.1	15	15	20 mm	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	Nouveau
619.832.00.1	20	20	25 mm	6 cm	15.4 cm	0.5 cm	10.5 cm	2.4 cm	7 cm	10 bar	Nouveau
619.833.00.1	25	25	32 mm	7 cm	17.3 cm	2.9 cm	13.5 cm	3.4 cm	7.4 cm	10 bar	Nouveau
619.834.00.1	32	32	40 mm	7 cm	19.3 cm	3.3 cm	15.6 cm	3.7 cm	9 cm	10 bar	Nouveau
619.835.00.1	40	40	50 mm	7 cm	24 cm	0.6 cm	16.4 cm	3.2 cm	10.2 cm	10 bar	Nouveau