NON ISOLES

GAINES SEMI-RIGIDES GALVA M0

GG	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GG	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GG 100	*842661*	100	3	GG 200	*847715*	200	3
GG 125	*847713*	125	3	GG 250	*842662*	250	3
GG 160	*847714*	160	3	GG 315	*842663*	315	3

- Classement : M0
- Température d'utilisation : - 30°C à + 350°C
- Stable au feu 1/4 heure

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.

GAINES SEMI-RIGIDES ALUMINIUM M0

GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GA 80	*820793*	80	3	GA 250	*820738*	250	3
GA 100	*820186*	100	3	GA 315	*820758*	315	3
GA 125	*820190*	125	3	GA 355	*824249*	355	3
GA 150	*820192*	150	3	GA 400	*824250*	400	3
GA 160	*820194*	160	3	GA 450	*824251*	450	3
GA 200	*820737*	200	3	GA 500	*824252*	500	3

- Classement : M0
- Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.

GAINES SOUPLES ALUMINIUM M0

GSA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GSA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GSA 80 M0/ 3M	*820208*	80	3	GSA 80 M0/ 10M	*821667*	80	10
GSA 100 M0/ 3M	*820202*	100	3	GSA 100 M0/ 10M	*821602*	100	10
GSA 125 M0/ 3M	*820204*	125	3	GSA 125 M0/ 10M	*820760*	125	10
GSA 150 M0/ 3M	*820205*	150	3	GSA 150 M0/ 10M	*821275*	150	10
GSA 160 M0/ 3M	*820616*	160	3	GSA 160 M0/ 10M	*820206*	160	10
GSA 200 M0/ 3M	*820195*	200	3	GSA 200 M0/ 10M	*820207*	200	10
GSA 250 M0/ 3M	*820739*	250	3	GSA 250 M0/ 10M	*820736*	250	10
GSA 315 M0/ 3M	*823589*	315	3	GSA 315 M0/ 10M	*823590*	315	10

- Classé A2 - PV : LNME P190364 DE/3 conforme à la NF EN 13501-1+A1 : 2013
- Température d'utilisation : - 25°C à + 220°C

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.

GAINES SEMI-RIGIDES SPECIAL GAZ

GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)
GA GAZ 125	*827712*	125	5	30/100	QUALIGAZ A5	*826491*	int 118/125 ext	1.5	15/100

- Classement : M0
- GA GAZ : liaison réseau semi-rigide > bouche Epaisseur : 30/100 mm.
- Conforme DTU 68.2

- QUALIGAZ A5 : liaison bouche > chaudière Epaisseur : 15/100 mm.
- Conforme DTU 68.2