



Série 2, Table gaz, 60 cm, Blanc PBP6B2B80



Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.

- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Supports émaillés pour un maximum de stabilité.
- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 580 mm
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 580 x 510 mm
Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 6,297 kg
Poids brut : 7,2 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Latéral
Matériau de base de la surface : Email
Couleur de la surface : Blanc
Couleur du cadre : Blanc
Certificats de conformité : CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242002832807
Puissance maximum de raccordement : 1 W
Puissance maxi gaz : 7400 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz





Série 2, Table gaz, 60 cm, Blanc PBP6B2B80

Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.

Design

- Surface en émaillée, Blanc
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL)
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL)
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW



Série 2, Table gaz, 60 cm, Blanc PBP6B2B80

